

净水器滤膜 反渗透ro膜 水处理汇通ro膜 50G家用干膜

产品名称	净水器滤膜 反渗透ro膜 水处理汇通ro膜 50G家用干膜
公司名称	东莞市喜马拉雅环保科技有限公司
价格	58.00/个
规格参数	滤膜类型:反渗透 (ro) 膜 品牌:汇通 适用对象:水
公司地址	中国 广东 东莞 长安镇锦厦第一工业区永兴路1号
联系电话	0769-33359094 18122868895

产品详情

名称：50g汇通膜/ro反渗透膜 干膜

产品介绍:

汇通膜是北京时代沃顿科技有限公司研发和生产。是全国最大的复合反渗透膜专业化生产企业。2001年，公司从美国引进反渗透膜全流程生产线和工艺技术，通过自主创新成为了继全球500强企业陶氏化学之后第二家生产干式膜元件的厂家，传统的低压膜、超低压膜和家用膜可以和国外品牌媲美。

功能：

利用超静压力泵产生高压渗透，使水分子和离子态的矿物质元素通过一层反渗透膜，而溶解在水中的绝大部分重金属、有机物以及细菌、病毒等则无法透过反渗透膜被截留。

以反渗透原理，将水中所含不纯物质如热原、过滤性病毒、细菌、毒素、化合物、重金属（砷、钴、镉、汞等）有毒物质、金属、盐类、游离子等危害人体健康的物质。反渗透膜使杂质与纯水隔离，并制造出纯净饮用水。

适用于国内任何品牌的ro反渗透纯水机和净水器。

产品规格：50

过滤精度：0.0001 um

进水温度:4-45

使用寿命:约18-36个月(依据水质和日产水量而定)

备注:定期对ro膜进行冲洗是保养膜的常用、简单而有效的方法。（不要怕因为冲洗会产生废水而避免冲洗，这是一种错误的观点，实际上在某种程度上冲洗的频率高反而能减少废水的比例。）

反渗透膜多为不对称膜或复合膜，图所示的是一种典型的反渗透复合膜的结构图。反渗透膜的致密皮层几乎无孔，因此可以截留大多数溶质（包括离子）而使溶剂通过。反渗透操作压力较高，一般为2~10m pa。大规模应用时，多采用卷式膜组件和中空纤维膜组件。

注意事项：

1.ro反渗透膜，在没使用之前用1%亚硫酸氢钠保护液。

2.因为膜元件含保护液，所以使用第一小时内的产水不能使用。

3.产水量是基于下列检测条件下运行30分钟后的检测数据：

4.nacl浓度：200mg/l 压力60 psig ，温度25度， ph值 6.5~7.0。

特点：产水量更大，废水少，寿命长（2-3年更换一次）

联系电话：15322462727 梁小姐

企业qq：2355866123

本产品的滤膜类型是反渗透（ro）膜，品牌是汇通，适用对象是水，用途是水过滤，厚度是10（mm），适用范围是纯水机，过滤方式是内压式，性能是耐酸,耐高温,耐碱，操作压力是0.1-0.5（MPa），工作温度是4-45（ ），过滤精度是0.0001，截留分子量是10（万），孔径是0.0001（ μm ），通量是5（L/H），纵向强度是2（MPa），规格是50G反渗透