

# 50T国标平板硫化机 平板硫化机

产品名称	50T国标平板硫化机 平板硫化机
公司名称	苏州科晟泰机械设备有限公司
价格	13000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:平板硫化机 型号:550
公司地址	苏州市吴中区浦庄平安路
联系电话	0512-68180932 18118135239

## 产品详情

### 供应50t国标平板硫化机

【简单介绍】供应50t国标平板硫化机一般说明本机适用于硫化各种橡胶、塑料模型制品和非模型制品。也可供实验室和研究院校作压制试片用。硫化机结构为柱式结构，压制形式为下压式。本机装有ycb-25/4型双联泵，由电动机直接驱动，电动机用磁力起动器起动，内装热继电器作过载保护，当电动机过载或遇到故障时，即会自动停车。本机的中层热板是准确安装在四根立柱中间，并装有导架。本机采用管状电加热元件加热，不需锅炉，减少

### 【详细说明】

#### 供应50t国标平板硫化机一般说明

本机适用于硫化各种橡胶、塑料模型制品和非模型制品。也可供实验室和研究院校作压制试片用。

硫化机结构为柱式结构，压制形式为下压式。

本机装有ycb-25/4型双联泵，由电动机直接驱动，电动机用磁力起动器起动，内装热继电器作过载保护，当电动机过载或遇到故障时，即会自动停车。

本机的中层热板是准确安装在四根立柱中间，并装有导架。本机采用管状电加热元件加热，不需锅炉，减少空气污染，保持车间清洁，操作方便，安全可靠。可单机使用，方便用户。本机在左下角设有储油箱，内装油液，供油泵循环做功之用。使用油液种类，推荐用n32#或n46#液压油，油液须经100目/25×25滤网过滤后，方可注入油箱。油液须保持清洁，不得混入杂质。

## 供应50t国标平板硫化机主要技术规格

公称合模力.....	0.50mn
工作液最大压力.....	16.0mpa
柱塞最大行程.....	250mm
热板面积.....	400 × 400 ( mm )
热板单位面积压力.....	3.1mpa
工作层数.....	2层
热板间距.....	125mm
单层热板加热功率.....	3kw
总加热功率.....	9kw
热板最高工作温度.....	200
电动机.....	2.2kw , 1430r/min

供应50t国标平板硫化机 万能试验机 影像测量仪 盐雾试验箱 熔融指数仪 15950179367

本产品的加工定制是是，类型是平板硫化机，型号是550，样式是立式，运行方式是液压硫化机，品牌是科晟泰，最大宽度是100（mm），切割刀宽是100（mm），最大行程是100（mm），公称合模力是50（MN），电动机功率是3.8（KW），外形尺寸是650（m），重量是1200（kg）