

# 通用1T-5T汽车衡传感器 料斗秤传感器带模块安装

产品名称	通用1T-5T汽车衡传感器 料斗秤传感器带模块安装
公司名称	上海楚承电子科技有限公司
价格	499.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:军工 型号:JGB
公司地址	上海市奉贤区奉柘公路825号2幢158室
联系电话	021-61843994 13122336250

## 产品详情

### 通用1t-5t汽车衡传感器 料斗秤传感器带模块安装

适用平台：适用于汽检线、料斗秤、配料秤等计量设备中

额定载荷：5t

综合误差： $\pm 0.02\%f.s$

#### 产品概述

适用于汽车检线、料斗秤、配料秤等计量设备中

#### 技术参数

额定载荷rated load5t

额定输出rated output $2.0000 \pm 0.001mv/v$

综合误差total error  $\pm 0.02\%f.s$

蠕变creep(30minutes)  $\pm 0.02\%f.s$

推荐工作电压recommended excitation voltage5v ~ 12v(ac or dc)

最大工作电压maximum excitation voltage15v(ac or dc)

零点平衡zero balance  $\pm 1\%$ f.s

输入阻抗input impedance $380 \pm 5$

输出阻抗output impedance $350 \pm 2$

绝缘阻抗insulation impedance 5000m

安全过载率safe overload150%f.s

极限过载率ultimate overload200%f.s

工作温度范围operating temperature range(-30 ~ +70)

温度补偿范围compensated temperature range(-20 ~ +60)

输出温度影响temperature effect on load  $\pm 0.02\%$ f.s/10

零点温度影响temperature effect on zero  $\pm 0.02\%$ f.s/10

材质construction合金钢alloy steel 铝合金aluminium

防护等级protection classip68&ip67

引用标准citationgb/t7551-2008/oiml r60

接线方式mode of connection输入+:红 input+:red 输入-:黑 input-:black 输出+:绿 output+:green  
输出-:白 output-:white

其它产品：小地磅传感器 轮辐式传感器 s型传感器 汽车衡传感器 电子秤传感器

本产品的加工定制是是，品牌是军工，型号是JGB，种类是称重，材料是金属，材料物理性质是导体，材料晶体结构是单晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是6，线性度是0.2（%F.S.），迟滞是0.3（%F.S.），重复性是0.01（%F.S.），灵敏度是0.02，漂移是0.1，分辨率是1