

# QP41MF-16锅炉用排污球阀 手动排污球阀 高压球阀

产品名称	QP41MF-16锅炉用排污球阀 手动排污球阀 高压球阀
公司名称	上海明正阀门有限公司
价格	238.00/个
规格参数	品牌:明正阀门 型号:排污球阀QP41MF-16 材质:铸铁、铸钢、球铁、不锈钢
公司地址	上海市宝山区真大路333弄22号
联系电话	021-51061282 13818717296

## 产品详情

### 详细描述:

#### qp41m/f排污球阀

qp41m/f排污球阀概述：本公司设计整体高温球阀是采用新型密封材料为阀座,经同类产品对比试验,其密封性能提高5倍。具有性能稳定、密封可靠、磨擦力小、开关轻便、耐高温、耐磨、耐油、耐腐蚀、使用寿命长、排污阀，结构长度相符，扩大了球阀使用范围，广泛用于石油、化工、橡胶、造纸、制药等行业。适用介质：水、蒸汽、导热油等酸类，使用温度： 350

#### 排污球阀性能参数:

型号	公称压力(mpa)	强度试验压力(mpa)	密封试验压力(mpa)	适用温度( )
qp41m/f-16c	1.6	2.4	1.8	-28 ~ +300 (m/f)
qp41m/f-16c	2.5	3.8	2.8	-28 ~ +350 (ppn)

#### 主要零部件材料:

序号	零部件名称	材料
1	阀体	球墨铸铁、碳素钢、铸不锈钢
2	密封圈	(m/f)高强度耐磨碳结石墨 300 (ppn)
3	球	不锈钢
4	填料	聚四氟乙烯
5	填料压盖	qt450 - 10球墨铸铁
6	阀杆	碳素钢、铬不锈钢
7	手柄	碳钢

## 排污球阀主要技术参数:

型号	规格	尺寸			
			d	d 1	d 2
qp41m/f-16	15	130	95	65	45
	20	150	105	75	55
	25	160	115	85	65
	32	180	135	100	78
	40	200	145	110	85
	50	230	160	125	100
	65	290	180	145	120
	80	310	195	160	135
	100	350	215	180	155

排污球阀结构特点及作用原理：该型阀门中的球体、密封圈采用了特殊的加工工艺和最新密封材料，提高了密封性能和使用寿命、耐高温的能力。顺时针板动手柄带动阀杆驱动球体旋转，使介

## 质量服务承诺书

我公司根据iso9001国际质量体系认证要求、管理、生产阀门企业，对于阀门生产加工过程的每个环节均制订了一系列详细的工艺规程，并进行严格的控制。在出厂前都进行严格检验和试压，使“明正”产品质量得到了可靠的保证。当您买进“明正阀门”产品时服务就一直伴随着您，我们向您郑重承诺。

产品售出一年内如有质量问题，本公司承诺“三包”服务；即包修、包换、包退；让您享受完全的优质服务，放心的购买！我们随时提供覆盖到全国任何一个城市用户的技术支持，对任何用户提出的产品问题，我们将在12小时内作出分析和回答。若需要售后服务，我们的售后服务人员将在24小时内到达用户现场，问题没解决不离开！我公司还对产品实行终身的技术支持，将定期派出售后服务人员进行上门服务。

我们的信心来源于您的认可，您的满足是我们最大的愿望！

本产品的品牌是明正阀门，型号是排污球阀QP41MF-16，材质是铸铁、铸钢、球铁、不锈钢，连接形式是法兰，结构形式是浮动球球阀，公称通径是DN25-80（mm），适用介质是水、蒸气、油品，压力环境是高压，工作温度是高温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是手轮，用途是排污，类型(通道位置)是二通式，作用对象是锅炉