

焊接闸阀 Z61Y-160C高压对焊闸阀 电站专用阀

产品名称	焊接闸阀 Z61Y-160C高压对焊闸阀 电站专用阀
公司名称	永嘉县奔泰阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:奔泰 型号:Z61Y-160CZ61Y-160I 连接形式:焊接
公司地址	永嘉县瓯北镇安丰村
联系电话	0577-67322633

产品详情

z61y对焊闸阀实物图

z61y对焊闸阀简介：

z61y焊接式闸阀焊接连接的闸阀适用于公称压力pn16.0-32.0mpa，工作温度 540（其中p57170v工作温度为570）的石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路上，切断或接通管路介质。适用焊接式闸阀介质为水、油品、酸性介质等。操作方式有手动、齿轮传动、电动等。

z61y焊接式闸阀标准材质明细表：

序号	零件名称	cstoastm	astoastm	sstoastm	
		a105	f22	f304(I)	f316(I)
1	阀体	a105	a182f22	a182f304(I)	a182f316(I)
2	阀座	a276420	a276304	a276304(I)	a276316(I)
3	闸板	a182f430&410	a182f304	a182f304(I)	a182f316(I)
4	阀杆	a182f6	a182f304	a182f304(I)	a182f316(I)
5	垫片	316夹柔性石墨		316夹ptfe	
6	阀盖	a105	a182f22	a182f304(I)	a182f316(I)
7	螺栓	a193b7	a193b16	a193b8	a193b8m
8	销钉	a276420		a182f304	
9	填料压套	a276410		a182f304(I)	a182f316(I)
10	活节螺栓	a193b7	a193b16	a193b8	a193b8m
11	填料压板	a105	a182f11	a182f304(I)	a182f316(I)
12	螺母	a1942h	a1944	a1948	a1948m
13	阀杆螺母	a276420			
14	锁紧螺母	a1942h	a1944	a1948	a1948m
15	铭牌	ss			

16	手轮	a197		
17	垫片	a473431		
18	填料	柔性石墨	ptfe	
适用介质	水、蒸汽、油品等	水、蒸汽、油品等	硝酸、醋酸等	
适用温度	-29 ~ 425	-29 ~ 540	-29 ~ 200	

注意:客户需求的其他材质也可采用.密封面材料配对客户指定内件代号决定

cs=碳钢;as=合金钢;ss=不锈钢;

z61y尺寸(mm)和重量(kg)

nps	缩径	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	
	全径		3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
l		92	111	111	120	120	140	178	210
h(开)		169	197	197	236	246	283	330	354
w		100	125	125	160	160	180	200	240
重量	螺栓式	2.5	4.3	4.2	6.6	8.8	12.5	17.2	23.5
	焊接式	2.4	4.2	4.0	6.3	8.7	12.1	17.2	22.0

奔泰阀门制造有限公司欢迎您来电：

0577-66995568 手机：15167805526 qq:2274676558

质量服务承诺书

我公司根据iso9001国际质量体系认证要求、管理、生产阀门企业，对于阀门生产加工过程的每个环节均制订了一系列详细的工艺规程，并进行严格的控制。在出厂前都进行严格检验和试压，使“奔泰”产品质量得到了可靠的保证。

当您买进“奔泰阀门”产品时服务就一直伴随着您，我们向您郑重承诺：

产品售出一年内如有质量问题，本公司承诺“三包”服务；即包修、包换、包退；让您享受完全的优质服务，放心的购买！我们随时提供覆盖到全国任何一个城市用户的技术支持，对任何用户提出的产品问题，我们将在24小时内作出分析和回答。若需要售后服务，我们的售后服务人员将在1-3天内到达用户现场，问题没解决不离开！我公司还对产品实行终身的技术支持，将定期派出售用服务人员进行上门咨询服务。

我们的信心来源于您的认可，您的满意是我们最大的愿望！

本产品的品牌是奔泰，型号是Z61Y-160CZ61Y-160I，连接形式是焊接，主体材料是铸钢，公称通径是15-800（mm），适用介质是水、蒸汽、油品等，密封形式是硬密封型，标准是国标，外形是中型，流动方向是双向，驱动方式是手动，零部件及配件是配件，用途是放水，压力环境是1.0-32，工作温度是 570，类型(通道位置)是二通式，规格是Z61Y-160C，材质是铸钢