

G41F46手动衬氟全衬隔膜阀/化工防腐 防海水腐蚀阀门品质保证

产品名称	G41F46手动衬氟全衬隔膜阀/化工防腐 防海水腐蚀阀门品质保证
公司名称	上海莆东阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:莆东 型号:G41F46 材质:铸钢
公司地址	嘉定区安亭镇方德路160号201室
联系电话	021-53930071 15821335332

产品详情

由于市场价格浮动影响，以上产品价格属性仅供参考，详情以来电或旺旺在线咨询为准，直接拍下无效，真诚期待与您的合作，也希望能把我们最好的服务，最优质的产品传递给您！

一、产品概述

隔膜阀是一种特殊形式的具有截断功能的阀门，其启闭件由钢质阀瓣与软质材料（橡胶和氟塑料复合）制成的隔膜组成，并将阀体内腔隔开以达到截断管内介质之目的。

二、产品结构特点

1、复合隔膜将阀体下部腔与阀盖内腔隔开，并为之形成直流通道，使隔膜上部的阀杆，阀瓣等内件与介质完全隔离，省去填料密封结构，介质的内漏和外漏可同时避免。

2、做为执行元件的膜件由于频繁的启闭易产生疲劳断裂，应视工况，介质特性进行定期更换。

3、塑料的防腐性能及推荐使用温度见“阀门及管路附件塑料衬里性能表。”

3、隔膜阀按结构形式可分为：屋式、直流式、截止式、直通式、闸板式和直角式六种；连接形式通常为法兰连接；按驱动方式可分为手动、电动和气动三种，其中气动驱动又分为常开式、常闭式和往复式三种。

4.一般不宜用于温度高于60度及输送有机溶剂和强氧化介质的管路中，也不宜在较高压力的管路中使用

三、衬氟隔膜阀主要零部件材料

--	--	--	--	--	--

序号	零件名称	灰铸铁	铸钢	不锈耐酸铸钢		超低碳不锈耐	
		z	c	p	r	pl	
1	阀体/阀盖	ht250	wcb	cf8	cf8m	cf3	
2	阀瓣/阀杆	25	2cr13	1cr18ni9	1cr18ni12mo2ti	00cr18ni10	00cr
3	衬里/阀座	pctef(f3),fep(f46),pfa(可溶f4),pp,po					
4	隔膜	fep(f46)/cr (氯丁橡胶) pfa(可溶f4)/fpdm (乙丙橡胶)					
5	支架	ptfe(f4)		cf8		cf8	
6	阀杆螺母	zcual10fe3		zcual10fe3		zcual10fe3	
7	紧固螺栓	35		1cr17ni2		1cr18ni9ti	
8	螺母	45		0cr18ni9		0cr18ni9	
9	手轮	wcb		wcb		wcb	

四、衬氟隔膜阀主要外形尺寸

公称通径		l	d	d1	d2	f	b	z-	d	d	d1	,d2	f
dn(mm)	nps(inch)												
pn1.0mpa													
pn1.6mpa													
15	1/2	125	80	55	40	2	12	4-	12	95	65	45	2
20	3/4	135	90	65	50	2	14	4-	12	105	75	55	2
25	1	145	100	75	60	2	14	4-	12	115	85	65	2
32	5/4	160	120	90	70	2	16	4-	14	135	100	78	2
40	3/2	180	130	100	80	3	16	4-	14	145	110	85	3
50	2	210	140	110	90	3	16	4-	14	160	125	100	3
65	5/2	250	160	130	110	3	16	4-	14	180	145	120	3
80	3	300	185	150	125	3	18	4-	18	195	160	135	3
100	4	350	205	170	145	3	18	4-	18	215	180	155	3
125	5	400	235	200	175	3	20	8-	18	245	210	185	3
150	6	460	260	225	200	3	20	8-	18	280	240	210	3
200	8	570	315	280	255	3	22	8-	18	335	295	265	3
250	10	680	370	335	310	3	24	12-	28	390	350	320	3
300	12	790	435	395	362	4	24	12-	23	440	400	368	4

订货须知：

- 1.产品型号与名称
- 2.公称通径dn
- 3.额定流量系数kv
- 4.公称压力和压差
- 5.阀体和阀内组件材料
- 6.流量特性
- 7.适用温度
- 8.电源电压和控制信号
- 9.是否带附件

上海浦东阀门有限公司

销售热线：15821335332

销售热线：021-60498803

qq： 1296868088

公司邮箱：smq54288@qq.com

公司地址：上海市真北路3233弄（吉曼商务楼）501a

本产品的品牌是莆东，型号是G41F46，材质是铸钢，连接形式是法兰，结构形式是直通式，公称通径是DN15-300（mm），规格是DN15-300