

康乐高压HRW3-10(12)/100(200)A 高压跌落熔断器

产品名称	康乐高压HRW3-10(12)/100(200)A 高压跌落熔断器
公司名称	浙江康乐电气有限公司
价格	100.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:康乐高压 类型:跌落式熔断器
公司地址	浙江省温州市乐清市海屿工业区
联系电话	0577-62789392 13868777009

产品详情

一、概述

rw系列户外高压限流熔断器用于电力线路的过载和短路保护及电压互感器的短路保护。

二、安装与使用

- 1、熔断器安装时，应注意熔体管的额定电流与线路电流一致
- 2、熔断器熔断后，用户可以自行更换瓷套内的熔体管。
- 3、熔断器允许水平或垂直安装。

三、技术参数

规格	额定电压（千伏）	额定电流（安）	额定开断电流（千安）	工频耐压 湿/干（千伏）	爬电比距（厘米/千伏）
rw3-10/100	10	100	6.3	34/42	2.5
rw3-10/200	10	200	8	34/42	2.5
hrw3-10/100	10	100	6.3	34/42	2.5
hrw3-10/200	10	200	8	34/42	2.5
rw3-15w/100	15	100	6.3	34/42	3.5
rw3-15w/200	15	200	8	34/42	3.5
rw7-10/100	10	100	6.3	34/42	2.5
rw7-10/200	10	200	8	34/42	2.5
rw10--10/100	10	100	6.3	34/42	2.5

rw10-10/200	10	200	8	34/42	2.5
rw10-10f/100	10	100	6.3	34/42	2.5
rw10-10f/200	10	200	8	34/42	2.5
rw10-10fw/100	10	100	6.3	34/42	3.5
rw10-10fw/200	10	200	8	34/42	3.5
prwg1-10f/100	10	100	6.3	34/42	3
prwg1-10f/200	10	200	8	34/42	3
prwg1-10fw/100	10	100	6.3	34/42	3.5
prwg1-10fw/200	10	200	8	34/42	3.5
prwg2-35/100	35	100	5	80/95	3.5
rw11-35/100	35	100	5	80/95	3.5
rw11	10	100	6.3	34/42	2.8
rw11	10	200	8	34/42	2.8
hrw11	10	100	6.3	34/42	3.5
hrw11	10	200	8	34/42	3.5

本产品的加工定制是否，品牌是康乐高压，类型是跌落式熔断器，型号是HRW3-10/100A，额定电压是10000（V），额定电流是100（A），额定分断电流是6300（A），产品认证是iso9001，爬电比距是2.5（厘米/千伏）