

# 环保无铅足平方UL1015-12#黄色1.3平方多芯镀锡铜12#电子线

产品名称	环保无铅足平方UL1015-12#黄色1.3平方多芯镀锡铜12#电子线
公司名称	深圳市乔创达电子有限公司
价格	666.00/个
规格参数	品牌:乔创达 型号:UL1015-12AWG 线芯材质:镀锡铜线
公司地址	深圳市宝安区西乡街道固戍社区南昌路建兆大厦9楼902
联系电话	0769-81222271-807 18825865939

## 产品详情

深圳市乔创达电子有限公司，一个始终充满生机和活力的商业伙伴，紧跟电线电子工业科技发展潮流，向着建设“国际先进、国内一流”的电子产品配套用导线生产基地的宏伟目标，勤奋努力，勇于创新，弘扬民族产业，争创国际品牌，力争为用户提供更好的技术、产品和服务，为中国电子行业的发展作出更大的贡献！

联系人:蒋小文 139 0261 7305 qq:2713686061/2713686061/2713686061/1633303427

[了解1015](#)

[1015特点](#)

[ul1015产品说明](#)

1、导体使用单条或绞线8-24awg裸铜或镀锡铜；2、绝缘材质：采用耐热聚氯乙烯绝缘3、额定温度：105  
 额定电压：600v4、具抗酸碱，耐油性，防湿，防霉等性，方便剥皮及剪裁.5、燃烧测试：可通过  
 ul vw-1及csa ft1，垂直型火焰测试；

6、绝缘：绝缘厚度大于0.79，正负0.1的外径误差，一般是610米/卷

## 用途说明

一般使用在电子、电器及设备仪器内部连接线，大型变压器和灯具以及电机引出线等连接线材。  
 1015大图

## 运费说明

### 广东省内物流运费参考表

物流名称	重量计算	资费标准	总计费用
联昊通快递	首重（1kg以内）	8元	8元
	20kg以内（比如8kg）	8+ 8x0.8	14.4元
	20kg以上	20 x 0.8	16元
	100kg以上	100 x 0.7	70元
	首重（1kg以内）	10元	10元
速尔快递	20kg以内（比如8kg）	10.0+8.0 x 1.0	18元
	20kg以上	20.0 x 1.0	20元
龙邦快递	首重（1kg以内）	10元	10元
	20kg以内（比如8kg）	10.0+8.0 x 1.0	18元
景光物流	20kg以上	20.0 x 1.0	20元
	20kg以内		6元/件
城市之星物流	20kg以上		0.35元/kg
	20kg以内		10元/件
鑫远新物流	20kg以上		0.35元/kg
	20kg以内		10元/件
快递-到货时间	20kg以上		0.35元/kg
物流-到货时间	广东省内 上午发货下午到；下午发货第二天上午到！		
广东省内 今天发货明天中午的时候到！			
以上运费说明可供参考，如有疑问可与蒋小文联系，13902617305！24小时热线！			

## 热销产品明细

## 【产品明细】

\*高温线系列：ul1332铁氟龙高温线、ul1333铁氟龙高温线、ul1331铁氟龙高温线、ul3135硅胶高温线、ul3239硅胶高温高压线、ul3122硅胶编织线、hid高温高压线（硅胶+pvc材质） \*pvc电子线系列：ul1007电子线、ul1015电子线、ul1571电子线、ul1061电子线、ul1569电子线、ul1671电子线、ul1672双绝缘电子线、ul2468并排电子线、ul2464多芯电子线、ul2547屏蔽线、ul1185屏蔽线、ul1533屏蔽线；  
\*rv电子线系列：rv0.3--rv6.0（ccc认证）

\*rvv电子线系列：rvv2\*0.5-rvv4\*0.5mm，rvv2\*0.75-rvv4\*0.75mm,rvv2\*1.0mm-rvv4\*1.0，rvv2\*1.5-rvv4\*1.5

\*bvr电子线系列：bvr1.5mm-bvr35mm

\*低烟无卤系列：ul3266低烟无卤线、ul3385低烟无卤电子线、ul3321低烟无卤电子线、ul3271低烟无卤电子线！ \*电源线系列:rvv系列ccc认证电源线、spt-1,spt-2系列ul认证电源线、h03vv-f,h05vv-f系列vde认证电源线！

我们约会吧,乔创达真诚欢迎您!

蒋小文在线13902617305

qq:2713686061/2713686061/2713686061/1633303427 旺旺:qiaochuangda666

请各位朋友注意：有时不在电脑旁，如旺旺没有回复，请及时电话询价！

本产品的品牌是乔创达，型号是UL1015-12AWG，线芯材质是镀锡铜线，芯数是26/0.254TS，护套材质是PVC，电线最大外径是3.9（mm），标称截面是1.32（mm<sup>2</sup>），产品认证是UL，加工定制是否，耐压是600，耐温是105