

XBD8/5-65 ISG立式单级单吸消防泵消防增压稳压设备

产品名称	XBD8/5-65 ISG立式单级单吸消防泵消防增压稳压设备
公司名称	郑州市中源泵业有限公司
价格	1450.00/个
规格参数	品牌:其他,中源 型号:中源泵业 压力:0.36 (Mpa)
公司地址	郑州市上街区安阳路西
联系电话	0371-64301321 18538717936

产品详情

同类推荐

产品简介：

xbd—isg(isw)型消防泵分单吸单级和单吸多级分段式二种，供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。

产品特点：

泵结构紧凑、体积小、外形美观，其立式结构决定安装占地面积小，其重心重合于泵脚中心，因而增强了泵的运行稳定性和使用寿命。

产品用途：

xbd—isg(isw)型消防泵主要用于消防系统管道增压送水。也可适用于工业和城市给排水，高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压空调制冷系统送水及设备配套等场合。

使用条件：

平轴线上，且口径规格相同，装卸极为方便，占地面积小。泵设有安装底座便于安装，增加泵运行稳定性。泵密封采用机械密封，具有密封可靠，无泄漏的特点。泵的轴向力由叶轮设平衡环来进行平衡、泵的进出口法兰按1.6mpa压力设计，管路配套方便。

xbd-isg型单吸单级消防泵由电机和泵两部分组成

，泵和电机同轴，泵结构包括泵体、叶轮、泵盖、机械密封等到部件组成。泵进、出口在同一水

使用范围：xbd—isg(isw)型消防泵主要用于消防系统管道增压送水。也可适用于工业和城市给排水，高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压空调制冷系统送水及设备配套等场合。

结构特点：xbd--isg(isw)型单吸单级消防泵由电机和泵两部分组成，泵和电机同轴，泵结构包括泵体、叶轮、泵盖、机械密封等部件组成。泵进、出口在同一水平轴线上，且口径规格相同，装卸极为方便，占地面积小。泵设有安装底座，便于安装，增加泵运行稳定性。泵密封采用机械密封，具有密封可靠，无泄漏的特点。泵的轴向力由叶轮设平衡环来进行平衡。泵的进出口法兰按1.6 mpa，管路配套方便。xbd—isg(isw)型单吸多级分段式消防泵由电机和泵两部分组成，电机为y型三相异步电机，泵和电机采用联轴器连接，整体为刚性连接，使用时无需校正。泵由定子部分和转子部分组成。泵定子部分由进水段、中段、导叶、出水段、填料函体等零件组成。为防止定子磨损，定子上装有密封环、平衡套等，磨损后可用备件更换。转子部分由轴、中轮、平衡鼓等组成。转子下端为水润滑轴承，上部为角接触球轴承，泵的轴向力绝大部分由平衡鼓来承担，其余小部分残余轴下向力由角接触球轴承来承受。进水段、中段和出水段的结合面用纸垫通过拉紧达到密封，用户可根据需要选择。



xbd—isg(isw)型消防泵分单吸单级和单吸多级分段式二种，供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。主要用于消防系统增压送水，也可应用于厂矿给排水。输送液体的流量范围为 $5 \sim 80 \text{ l/s}$ ，压力范围为 $0.2 \sim 2.25 \text{ mpa}$ ，配套功率范围为 $1.5 \sim 200 \text{ kw}$ ，口径范围为 $50 \sim 250 \text{ mm}$ 。

轮

4 机械 10 泵
密封

体

5 挡 11 放
水 水
圈 阀

6 电

机

本产品的品牌是其他,中源,型号是中源泵业,压力是0.36 (Mpa),材质是铸铁,泵轴位置是边立式,叶轮吸入方式是单吸式,驱动方式是电动,用途是消防泵,流量是24 (m3/h),叶轮数目是3,重量是160 (kg),功率是4,转速是2900,效率是80

1 取 7 轴
压

消防泵结构说明:1、泵与电机同端盖,轴向尺寸短,结构简单2、泵体上设有取压孔和放水孔;3、泵体排气阀,工作前能排放泵内空气4、泵体底部设有安装

塞

孔,保证整体机 组安装稳固。

产品特点:1.泵结构紧凑、体积小、外形美观,其立式结构决定安装占地面积小,其重心重合于泵脚中心,因而增强了泵的运行稳定性和使用寿命。

2 排 8 联
气 体

2.泵吸入口和吐出口均水平方向,简化了管路的连接。3.多级式可根据需要,吸入口和吐出口可安装成同方向或90。、180。、270。几个不同方向以满足不同的连接场合。4.泵压力可根据需要

阀

座

要增减水泵级数并切割叶轮外径予以满足,而不改变安装占地面积,这是其他泵类所不具有的。

3 叶 9 叶轮
螺母

5.泵转子具有较小的绕度,运行平稳、振动小、噪音低、使用寿命长。