

插拔力测试机 高频疲劳试验机

产品名称	插拔力测试机 高频疲劳试验机
公司名称	东莞市艾思荔检测仪器有限公司
价格	40000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:ASLI 型号:可选
公司地址	东莞市东城立新金汇工业园
联系电话	86-076922765031 13826988790

产品详情

as-8818电脑式全自动插拔力试验机

本机器是适用于各种连接器之插入力及拔出力测试,搭配专利设计自动求

心装置,将可得到完全准确插入力及拔出力试验,利用windows,视窗中

文画面设定,操作简便,所有资料皆可储存(试验条件/位移曲线图/寿命曲线图/检查报表...等等)

as—8818a型(微电脑控制)	as—8818b型(电脑伺服控制)	
		本机器适用于各种连接器及拔出力测试,搭配自动求心装置,将可得到完全准确之插入力及拔出力,利用windows,视窗中文画面设定,操作简单方便且所有资料皆可储存(试验条件/位移曲线图,寿命曲线图/检查报表等等)特点:解决测试的夹具问题,及测试时公母连接器不会有吃单边的问题连接器单孔插拔试验

命试验连接器normal
 时与接触阻抗机连线
 整排插拔试验连接器
 保持力试验一般压缩
 验

机器特点：可列印储存图形(插拔位移曲线图，寿命曲线，检查报表)测试资料储存于硬盘(每一笔资料皆可储存，不限次数)测试条件皆由电脑画面设定，方便且快速(含插拔行程，速度，暂停时间等)检验报表可转档至excel做编辑标准配备：1、8818c测试机台本体2、控制系统(工业电脑及控制介面、电脑萤幕、打印机)window系统插拔控制操作软件3、荷重元4、x—y移动台5、整排连接器用位置自动修正装置。6、单支轆接器用位置自动修正装置7、整排连接器用夹具有8、单支连接器用夹具9、夹具一套选购配件：1、微欧姆试验机及使用软体。连线gptb介面卡。!、专用夹具(易变型胶类连接器专用夹具及长夹具)3、单pin与塑胶保持力专用夹具

多功能夹具及夹嘴	
整排插拔用自动求心装置	

测定最大荷重	50, 20, 10kg(任选)
最小分解度	小型印表机 0.01kg或1g
最大测试高度	150mm
最小微调距离	0.0mm 铣沟机
测定速度范围	0-200mm / min
x、y轴移动范围	0-75mm
传动机构	滚珠螺杆
驱动马达	伺服马达
外观尺寸	360x260x940mm
重量	67kg(机台)
电源	220v ± 10% , 50hz

本产品的加工定制是是，品牌是ASLI，型号是可选，测试行程是见详细介绍（cpm），测试速度是见详细介绍（cpm），类型是高频疲劳试验机，外形尺寸是360x260x940（mm），重量是67（kg），适用范围是各种连接器之插入力及拔出力测试，装箱数是1