

# 冲击试样缺口拉床 L72-UV 手动拉床/液压拉床 质优

产品名称	冲击试样缺口拉床 L72-UV 手动拉床/液压拉床 质优
公司名称	济南超能试验仪器有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	类型:内拉床 品牌:超能 型号:L72-UV
公司地址	济南市市中区袁柳工业园
联系电话	0531-87100426 15764123246

## 产品详情

冲击试样缺口拉床 l72-uv 手动拉床/电动拉床/液压拉床 质优价廉

温馨提示:此价格为了方便信息展示，具体请与客服联系优惠多多,谢谢。

冲击试样缺口拉床 l72-uv电动夏比冲击试样缺口拉床--济南超能试验仪器有限公司专业生产冲击试样缺口液压双刀拉床、冲击试样缺口电动拉床、手动冲击试样缺口拉床、冲击试样缺口液压四刀拉床等。

冲击试样缺口拉床主机特点：

本机采用高精度滚珠丝杠传动、直线导轨作支撑，这种结构保证了拉刀运行的稳定性及切口的几何精度。本产品配备有双工位拉刀，可同时加工两个试样缺口：一个v型和一个u型（也可两个v型或两个u型缺口）。无论加工v型还是u型缺口都不需要换刀，试样缺口一次加工只需10秒钟，操作简便可靠，加工出的v型和u型缺口可分别满足相关标准要求。

本拉床所配拉刀采用w18cr4v制造，硬度高，耐磨性好，每把拉刀可加工试样达20，000多个。

冲击试样缺口拉床主要技术参数：

型号	l72-uv
参数	
试样v型缺口形状	2mm(深)45° ± 2° r=0.25mm ± 0.025mm
试样u型缺口形状	2mm(深) r=1mm ± 0.07mm
加工试样尺寸	10 × 10 (7.5或5) × 55mm
切削方式	手动
拉刀行程	350mm
拉削速度	2.3m/min
拉刀材质	w18cr4v
电源	交流三相五线380v ± 10% 50hz 0.4kw
主机外形尺寸(长 × 宽 × 高)	350 mm × 570 mm × 1250 mm
重量	180kg

产品展示：

、  
本产品的类型是内拉床，品牌是超能，型号是L72-UV，主电机功率是0.37（kw），外形尺寸是650 × 400 × 1200（mm），重量是200（kg），控制形式是电动，动力类型是液压，布局形式是立式，适用范围是专用，适用行业是通用，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是质量三包，质保一年，终生维护