

# 优惠供应 滚筒干燥机 酒糟专用刮板干燥机 高热效率烘干机

产品名称	优惠供应 滚筒干燥机 酒糟专用刮板干燥机 高热效率烘干机
公司名称	常州杰创干燥设备有限公司
价格	88000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:杰创干燥 型号:HG10X20型
公司地址	常州市郑陆镇工业开发区
联系电话	0519-85808388 13775188673

## 产品详情

概述： 滚筒刮板干燥机是一种内加热传导型转动连续干燥设备。旋转的滚筒通过其下部料槽，粘附着一厚度的料膜，热量通过管道输送至滚筒内壁，传导到滚筒外壁，再传导给料膜，使料膜中的湿度得到蒸发、脱湿、使含湿分的物料得到干燥。干燥好的物料被装置在滚筒表面的刮刀铲离滚筒，到置于刮刀下方的螺旋输送机，通过螺旋输送机将干物料集中、包装。

**特点：**

热效率高。因滚筒干燥机传热机理属热传导，传热方向在整个操作周期中保持一致，除盖散热和热辐射损失外，其余热量全部都用于筒料膜湿分的蒸发上，热效率可达80%-90%。 操作弹性大，适用性广。可调整滚筒干燥机的诸多干燥因素。如进料的浓度、涂料料膜的厚度、加热介质的温度、滚筒的转动速度等，都可以改变滚筒干燥机的干燥效率，且诸多因素互无牵连。这给滚筒干燥操作带来很大的方便，使之能适应多种物料的干燥和不同产量的要求。 干燥时间短。物料的干燥周期一般只有10-300秒，在适合于热敏性物料。若将滚筒干燥机设置在真空器中，则可在减压条件下运行。 干燥速率大。由于涂料抹于筒壁的料膜很薄，一般在0.3-1.5mm，且传热、传质方向一致，料膜表面可保持20-70kg • h<sup>2</sup>o/m<sup>2</sup> • h的蒸发强。

**应用：**

hg系列滚筒刮板干燥机广泛用于食品、化工、医药等行业粘性、膏糊状物料制片、干燥等工序。

**技术参数表：**

规格	滚筒尺寸 (mm)	有效加热面积 (m <sup>2</sup> )	干燥能力 (kg/h)	蒸汽耗量 (kg/h)	电机功率 (kw)	外形尺寸 (mm)	重量 (kg)
hg-600	600 × 800	1.12	40-70	100-175	1.1	1700 × 800 × 1850	500
hg-700	700 × 1000	1.65	60-90	150-225	2.05	2100 × 1000 × 1800	1210
hg-800	800 × 1200	2.26	90-130	225-325	3.75	2500 × 1100 × 1980	1700

hg-1000	1000 × 1400	3.30	130-190	325-475	4.75	2700 × 1300 × 2100 2250
hg-1200	1200 × 1500	4.24	160-250	400-625	4.75	2800 × 1500 × 2650 2450
hg-1400	1400 × 1600	5.28	210-310	525-775	6.25	3150 × 1700 × 3220 2800
hg-1600	1600 × 1800	6.79	270-400	675-1000	6.25	3350 × 1900 × 4350 3150
hg-1800	1800 × 2000	8.48	330-500	825-1250	8.6	3600 × 2050 × 5100 3500
hg-1800a	1800 × 2000	10.60	420-630	1050-1575	8.6	4100 × 2050 × 6150 3500

注：部分参数设计时视不同物料有所调整，以设计为准。

本产品的加工定制是是，品牌是杰创干燥，型号是HG10X20型，功率是4（w），转速是2（r/min），水分蒸发量是100（kg/h）