

COD氨氮总磷多参数检测分析仪5B-3B

产品名称	COD氨氮总磷多参数检测分析仪5B-3B
公司名称	昆山千裕环保工程有限公司
价格	26800.00/个
规格参数	品牌:LIANHUA 型号:5B-3B 检测项目:COD、氨氮、总磷
公司地址	江苏省苏州市昆山市经济技术开发区杨树路东方罗马21号209
联系电话	86-051255172112/36906625/36906627 18605126111

产品详情

此机型是一款完全根据中国人操作习惯而设计的水质检测仪器。5b-3b型(v8)多参数水质分析仪是运用了最新的电子机械技术研发的第八代产品。冷光源阵列技术的应用，使光源灯的寿命长达10万小时，测定参数光源的切换由手动升级为自动，消除了人为转动的误差因素，使用户检测过程更简单。

功能:

- (01) 直接测定化学需氧量(cod)、氨氮、总磷、浊度等多项参数，浓度直读；
- (02) 大屏幕彩色液晶显示测定结果；
- (03) 支持数据分析功能，具有自动制作分析曲线的功能；
- (04) 向计算机传输当前数据和所有存储的历史数据，支持usb传输、红外 无线传输（可选）；
- (05) 智能按键自动扫描，自动切换测定参数；
- (06) 内存330条曲线，其中30条标准曲线，无需调节，可直接使用，300条扩展曲线可在不同人员、不同环境、不同废水等条件下自由应用；
- (07) 仪器可自动根据标准样品来计算存储曲线；
- (08) 可精确存储1.2万个测定数据（日期、时间、参数、测定结果）；

- (09)打印当前数据和所有存储的历史数据；
- (10) 消解功率随负载数量自动调整，实现智能恒温控制，具有延时保护功能;
- (11)配备全透明进口耐热材料制作的防喷罩，保证实验安全可靠；
- (12)自动恒温提醒、自动倒计时提醒，定时时间可随意调节并保存；
- (13)室温 ~ 190 消解温度调节范围，兼容性更广；
- (14)1分钟 ~ 96小时超宽定时时间调节范围，通用性更强；
- (15) 同时消解15/30支水样（可选）；
- (16)用户可选双温区消解器；

技术指标：

主机	测定项目	cod	氨氮	总磷	
	测定范围	2 - 10000mg/l(分段)	0.02 - 60mg/l(分段)	0.002 - 5mg/l(分段)	
	测定精度	cod<50mg/l, ± 10% cod>50mg/l, ± 5%	± 10%	± 5%	
	最低检出限	0.1mg/l	0.01mg/l	0.001mg/l	
	测定时间	20分钟	10 ~ 15分钟	35 ~ 50分钟	
	批处理量	15/30支(可选)水样	20支水样（可扩展）	15/30支(可选)水样	
	重复性	± 5%	± 5%	± 5%	
	光源寿命	10万小时			
	光学稳定	0.001a/10分钟	0.001a/10分钟	0.001a/10分钟	
	抗氯干扰	[cl-] < 1000mg/l无影响 [cl-] < 10000mg/l(可选)			
	比色方式	比色管、比色皿	比色管、比色皿	比色管、比色皿	
	存储数据	1.2万			
	曲线数量	330条			
	显示方式	彩色液晶(分辨率320x240)			
	通讯接口	usb/红外(选配)			
	供电方式	220v交流电源			

消解器	消解温度	165 ± 0.5		120 ± 0.5	
	消解时间	10分钟		30分钟	
	定时开关	3个	3个	3个	
	供电方式	220v交流电源			

本产品的品牌是LIANHUA，型号是5B-3B，检测项目是COD、氨氮、总磷，类型是多参数水质分析仪，测量范围是COD：0-10000mg/L；氨氮：0-60mg/L；总磷：.002-5mg/L，测量精度是5%，电源电压是220V，分辨率是0.1/0.01/0.001，适用行业是水厂化验室,疾控中心,水产养殖业,医院,污水处理，院校科研