

各种机床垫铁.等高块 垫铁

产品名称	各种机床垫铁.等高块 垫铁
公司名称	泊头市国祥垫铁厂
价格	25.00/个
规格参数	螺栓:m14-36 (mm) 参数指标:3-15 品牌:恒越
公司地址	泊头市交河镇刘屯工业区
联系电话	15230759539

产品详情

<p>一、型号和规格：型号 每个最大承载 (kg) a (mm) b (mm) d (mm) d (mm)</p> <p>升降调节范围sv78-100 300 75 43 100 m16 8sv78-125 600 85 50 125 m18 10sv78-165 1000 110 65 165 m20 12sv78-210 1500 138 77 210 m24 15</p> <p>二、选用方法：按设备原有支承数，参照上表中每个垫铁最大承载量选用所需型号。例如c620车床，机床重量2280公斤，机床支承六点，则$2280/6=363\text{kg}$，若选用sv78-100型已超载，故应选用sv78-125型为适合。</p> <p>三、作用方法：安装机床的地基平面可以量混凝土，也可以是木质的，要求平整结实。安装时，旋出调节螺杆，将机床置于垫铁的负荷盘上，然后从上面旋入螺杆。调整机床导轨水平，顺时针旋动时机床上升，反时针时机床下降，调好后压紧螺母。在机床的安装区域内，如果地基平面的高度差超过本产品的调节范围时，可以在机床与负荷盘间增加垫片。机床防震垫铁橡胶有蠕变现象，待经14天趋向稳定，故要求机床使用14天后再调整一次水平。</p>
<p>我们提供给您的： 机械设备减振安装。机械部件间减振连接。 高品质的减振产品</p> <p>良好的衰减和隔离振动 良好的改善车间环境噪音您可以得到的：</p> <p>机床到位既可安装，立刻生产。 缩短安装周期，节省安装费用。 可使粗；精加工设备组成合理的生产单元，缩短工件周转路线，减少在制品工序周转过过程的碰损率，降低生产费用。</p> <p>可随时根据工艺；生产需求，调整机床位置，减少二次安装费用。</p>
<p>调整垫铁(二层) 规 格/单载量(kg) 135 × 50 × 40/300 160 × 80 × 55/500</p> <p>200 × 90 × 55/900 220 × 110 × 60/1200 240 × 120 × 70/1500</p> <p>260 × 130 × 70/1800 280 × 130 × 75/2000</p> <p>300 × 140 × 80/2400调整垫铁(三层)规 格/单载量(kg) 150 × 80 × 60/500</p> <p>200 × 100 × 80/1000 240 × 120 × 80/1500 300 × 150 × 100/2000减震垫铁</p> <p>机床防震垫铁：规 格/单载量(kg) 80 × 40/200</p>

100 × 40/300 125 × 40/500 165 × 45/1200 200 × 50/2000

产品特点：减振橡胶有效衰减机器自身的振动，减少振动力外传，阻止振动力传入，保证加工尺寸精度及质量。控制建筑物结构谐振传播振动力和噪音。使粗、精加工各类机订组成生产单元，适应物流技术的发展。安装机床不需要设置地脚螺栓与地面固定，良好的减振和相当的垂直度，使机床楼上安装成为可能。可以调节机床水平，调节范围大、方便、快捷。采用丁腈合成橡胶，耐油脂和冷却剂。适用范围：金属加工机床，锻压机床、纺织、印刷机械、食品加工机、橡胶机械、电线、电缆机械、发电机及重型设备。使用方法：将所需垫铁放入机床地脚孔下，穿入螺栓，旋至和承重盘接触实，然后进行机床水平调节（螺栓顺时针旋转，机床升起）：调好机床水平后，旋紧螺母，固定水平状态。因为橡胶的蠕变现象，在垫铁第一次使用时，两星期以后再调节一次机床水平。产品编号partno.

尺寸参数dimensions (mm) 螺纹screw (mm) 可调高度adjustheight (mm) 单件承载力load per mount-a b h m h1-h2 f(n)s77 105-55 105 55 55 12 8 8000s77 150-75 150 75 61 12 10 16000s77 200-95 200 95 69 16 14 28000s77 250-115 250 115 86 20 16 40000

机床垫铁能有效的衰减机器自身的振动，保证加工尺寸精度及质量。安装机床使用机床调整垫铁可以不用设置地脚螺栓与地面固定，良好的减振和相当的垂直挠度，使机床稳定于地面。机床调整垫铁可以调节机床水平，调节范围大，方便，快捷。

铸铁平台平板是检验机械零件平面度、平行度、直线度等形位公差的测量基准，也可用于精密零件的划线和测量。我们可生产100 × 100-4000 × 8米各种平台。

本公司专业生产各种规格机床垫铁等.备有现货，欢迎订购！

本产品的螺栓是m14-36 (mm)，参数指标是3-15，品牌是恒越，尺寸是135-500 (cm)，可调高度是5毫米 (mm)，单件最大静载是15吨，橡胶硬度值是3-15，用途是调整，适用机床是各种机床，是否库存是是，是否批发是是，是否提供加工定制是是