

高质量数控机床垫铁 重型机床垫铁

产品名称	高质量数控机床垫铁 重型机床垫铁
公司名称	泊头市国祥垫铁厂
价格	20.00/个
规格参数	螺栓:14-36 (mm) 参数指标:标准 品牌:恒越
公司地址	泊头市交河镇刘屯工业区
联系电话	15230759539

产品详情

<<垫铁系列平板系列>>

产品编码	尺寸参数		
a-b	a	b	h
s78-2 105-55	105	55	5
s78-2 150-75	150	75	6
s78-2 105-55	200	95	6
s78-2 200-95	250	115	8

s78-7系列机床减振垫铁

s78-8系列机床减振垫铁

序号	防震垫铁	规格	负荷	调整量	螺纹
1	s78-8-01	80	2000	10	m10
2	s78-8-02	100	4000	10	m12
3	s78-8-03	125	6000	12	m12
4	s78-8-04	140	7000	12	m16
5	s78-8-05	160	8000	16	m20
6	s78-8-06	180	8000	16	m20
7	s78-8-07	200	12000	16	m20

8	s78-8-08	240	15000	16	m30
---	----------	-----	-------	----	-----

s78-10系列机床减振垫铁

序号	防震垫铁	规格	负荷	调整量	
1	s78-10-01	80	1000	8	
2	s78-10-02	120	4000	12	
3	s78-10-03	160	10000	12	
4	s78-10-04	185	22000	12	
5	s78-10-05	228	33000	12	
6	s78-10-06	315	75000	12	

产品说明：减振橡胶有效的衰减机器自身的振动，减少振动力，阻止振动力传人。安装机床不需设置地脚螺栓与地面固定。节约安装费用，缩短安装周期。调整机床水平高度，范围大。采用丁腈合成橡胶，耐油脂和冷却剂。使用方法：将垫铁放置机床地脚孔下，并将每个垫铁均受力后再调整机床水平，最后旋紧螺母。注：可调整高度为10-18mm,产品8种。橡胶硬度可供选择。

s83系列机床调整垫铁（重型）

序号	可调垫铁	规格
1	s83-1	135 × 60 × 50
2	s83-2	165 × 80 × 50
3	s83-3	200 × 100 × 60
4	s83-4	220 × 120 × 70
5	s83-5	240 × 130 × 70
6	s83-6	260 × 140 × 70
7	s83-7	280 × 150 × 80
8	s83-8	300 × 150 × 80

本产品的螺栓是14-36（mm），参数指标是标准，品牌是恒越，尺寸是标准（cm），可调高度是3-6（mm），单件最大静载是2-8吨，橡胶硬度值是10，用途是减震，适用机床是数控，是否库存是是，是否批发是是，是否提供加工定制是是