

# 风机盘管卧式暗装 风机盘管空调 FP-170

产品名称	风机盘管卧式暗装 风机盘管空调 FP-170
公司名称	德州希曼空调设备有限公司
价格	560.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:卧式暗装风机盘管 型号:FP-170
公司地址	德州市经济开发区三八东路东首
联系电话	0534-2388997 15505345553

## 产品详情

风机盘管主要由离心风机、盘管换热器等构成。是中央空调系统的末端装置，它广泛应用于宾馆、饭店、工厂、医院、展览馆、商场以及办公大楼等多房间、大空间工业和民用建筑的空调场合，以满足降温去湿、采暖等要求，为人们创造一个清新、宁静、四季如春的工作和生活环境。

产品特点：

### 1、安全可靠，寿命长

每台盘管换热器都经过压力检漏；进出水接管（集水头）采用锻黄铜结构，可靠耐用；凝水盘采用优质冷扎钢板一次冲压成型，表面喷塑，外贴阻燃型聚乙烯保温层，凝水盘的厚度是0.8mm；全部材料系防火型；电动机采用超低噪声滚动轴承，无需用户加油维护，使用寿命可达35000小时；电动机细长轴经特殊处理无锈蚀；盘管中铝翅片采用浸水膜表面，并做防腐处理，使冷凝水顺畅流下，高湿地区除湿效果好，铝翅片也可做成开窗式的，该铝翅片换热效果好，出风柔和，但不易清洗，翅片厚度：0.12mm，片间距：2.2mm孔间距：25mm。

### 2、效率高，能量足

盘管采用无缝紫铜管串套高效的双翻边铝肋片并胀紧成一体，传热效率高，冷（热）量富足。水管规格为 $\text{C} 9.52 \times 0.35$ ，首先开卷，然后校直、弯管、锯管、去毛刺。弯头规格为 $\text{C} 9.52 \times 0.5$ 。

### 3、风量大，噪音低

采用超广角蜗壳，钢板制多叶离心风轮，风轮与电动机可有多种优先匹配，以满足风机盘管机组各个规格的需要。

### 4、通用性强，重量轻

本风机盘管结构左右进水可现场变换，以便连接水管。

卧式暗装风机盘管机组性能参数 ( gb/t19232-2003 )

型号		fp-34	fp-51	fp-68	fp-85	fp-102	fp-136	fp-170	fp-204	fp-238	
性能											
额定风量m <sup>3</sup> /h	h	340	510	680	850	1020	1360	1700	2040	2380	
	m	260	390	510	640	770	1020	1280	1530	1790	
	l	170	260	340	430	510	680	850	1020	1190	
额定冷量kw	h	1.98	2.8	3.87	4.58	5.42	7.38	9.08	11.1	12.9	
	kcal/h	1702	2408	3328	3938	4661	6346	7808	9546	1109	
额定热量kw	h	3.39	4.5	6.35	7.45	9.22	12.4	16.3	19.5	20.2	
	kcal/h	2915	3870	5460	6407	7930	10665	14020	16770	1737	
输入功率 w	12pa	h	34	46	55	70	87	117	140	181	223
	30pa	h	42	56	70	81	101	149	165	202	241
	50pa	h	46	65	82	89	109	163	201	228	286
噪声 db ( a )	12pa	h	36	38	38	40	43	45	46	47	48
	30pa	h	38	39	42	44	45	46	47	49	51
	50pa	h	40	41	43	45	47	48	50	53	54
水量 kg/h		350	510	680	800	980	1280	1600	1920	2230	
水压损失 kpa		6	10	17	21	31	15	18	21	26	
风机数量		1	2				3	4			
重量kg	wa	17	18	19	22	26	39	43	49	52	
	带回风箱	20	22	23	27	30	44	48	54	58	
进出水管		3/4 ' ' 内螺纹									
凝结水管		3/4 ' ' 外螺纹									
电源		220v/50hz									
备注		1、供冷量工况参数：进口空气干球温度27 ，湿球温度19.5 ，进水温度7 ，水温。 2、供热量工况参数：进口空气干球温度21 ，进水温度60 ，热水流量同供冷工况。 3、机组经2.0mpa耐压试验，允许最大工作压力1.6mpa。 4、另有四管制（一加二、而加二、三加一）机组。									

联系人：吴经理

联系电话：18853402333

咨询qq：651003815

德州希曼空调设备有限公司位于玻璃钢、中央空调生产基地——山东德州开发区，我公司集中中央空调设备、通风排烟设备、模压水箱产品的研发、生产、销售、安装服务于一体的高科技企业。公司产品主要面向中央空调通风制冷、医药化工、商场、冶金矿工、纺织环保等领域，目前已与多家

相关企业建立合作伙伴关系。

公司主要产品：中央空调主机、风机盘管、冷却塔、空调机组、离心风机、排烟风机、防火阀、通风管道、铝合金风口、不锈钢水箱、smc水箱、镀锌板水箱、空调末端配件等。

先进的设备及严格高效的管理体系是我们产品质量的保障；追求卓越，信守承诺是我们一贯的原则；“全程服务，德誉百年”的服务理念，使公司成为广大用户可信赖的朋友。

本厂型号齐全 欢迎在线、来电咨询（说明：1、报价不含税与运费；2、量大原则签定合同  
3、量大可优惠，购买流程：我公司有专业的销售流程，客户选购产品时需提供的技术参数，销售部将这些参数提交给技术部门，技术部门为您选择合适的型号，然后技术部门提交数据到报价部门，报价部门为您提供最精确的报价，如需含税含运费或者其他资质资料，请提前告知我们。

1、销售人员与客户初步沟通 2、客户提交技术参数 3、销售部提交数据到技术部门

4、技术部门根据参数选型并提交给报价部门

5、报价部门根据技术部门给出的型号进行报价并返回销售部 6、销售人员回复客户

注：你可以要求只给出产品裸价，或者指定报价包含运费、安装费、增值税等费用。

品质保证 诚信服务

德州希曼空调设备有限公司

联系人：吴经理

电 话：18853402333

本产品的加工定制是是，类型是卧式暗装风机盘管，型号是FP-170，品牌是可贴牌，电压是220（V），功率是140w-201w（w），风量是850m<sup>3</sup>/h-1700m<sup>3</sup>/h，适用风机是前曲多翼离心式风机，额定供冷量是9.08 KW，额定供热量是16.3KW