

薄膜热电阻 WRN-003

产品名称	薄膜热电阻 WRN-003
公司名称	天长市同创仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:同创 型号:WRN-003
公司地址	天长市铜城镇金湖路
联系电话	18726210932

产品详情

本厂生产热电偶、热电阻的一次仪表、装配式热电偶采用国际iec标准。同时，采用机械电子工业部热电偶统一设计的系列、型谱。

概述：

工业用装配式热电偶作为测量温度的变送器通常和显示仪表、记录仪表和电子调节器配套使用.它可以直接测量各种生产过程中从0 到1800 范围的液体、蒸汽和气体介质以及固体的表面温度。

根据国家规定，我公司生产符合iec国际标准分度号的铂铑30 - 铂铑6、铂铑10 - 铂、镍铬 - 镍硅、镍铬 - 康铜等等的装配式热电偶。

装配热电偶通常由感温元件、安装固定装置和接线盒等主要部件组成。

可选型号：b型、s型、k型、e型、r型

主要技术参数： 测量范围及基本误差限：

热电偶类别	代号	分度号	测量范围	基本误差限
镍铬 - 康铜	wrk	e	0 - 800	$\pm 0.75\%t$
镍铬 - 镍硅	wrn	k	0 - 1300	$\pm 0.75\%t$
铂铑13-铂	wrb	r	0-1600	$\pm 0.25\%t$
铂铑10 - 铂	wrp	s	0 - 1600	$\pm 0.25\%t$
铂铑30 - 铂铑6	wrr	b	0 - 1800	$\pm 0.25\%t$

注：t为感温元件实测温度值（ ）

热电偶时间常数：

热惰性级别	时间常数 (秒)	热惰性级别	时间常数 (秒)
	90 - 180		10 - 30
	30 - 90		< 10

热电偶公称压力：一般是指在工作温度下保护管所能承受的静态外压而破裂。

热电偶最小插入深度：应不小于其保护套管外径的8 - 10倍（特列产品例外）

绝缘电阻：当周围空气温度为15 - 35℃，相对湿度 < 80%时绝缘电阻 ≥ 5兆欧（电压100v）。

具有防溅式接线盒的热电偶，当相对湿度为93 ± 3% 时，绝缘电阻 ≥ 0.5兆欧（电压100v）

高温下的绝缘电阻：热电偶在高温下，其热电极（包括双支式）与保护管以及双支热电极之间的绝缘

电阻（按每米计）应大于下表规定的值。

规定的长时间使用温度 ()	试验温度 ()	绝缘电阻值 ()	
600	600	72000	
800	800	25000	
1000	1000	5000	

型号	wrn-130/wrn2-230	wrp-132/wrp2-232	wrn-130/wrn2-230	wrn-130/wrn2-230
	wre-330/wre2-430	wrr-333/wrr2-433	wre-330/wre2-430	wrn-330/wrn2-430
分度号	k,e,j,t,s	k,e,s,r,b	k,e,j,t	k,e,j,t
测量范围	0~1300	0~1800	0~1300	0~1300
精度等级	i级,ii级	i级,ii级	i级,ii级	i级,??级
测量端形式	单支,双支	单支,双支	单支,双支	单支,双支
探头直径	3, 4, 5 6, 8, 12, 16, 20, 25		3, 4, 5 6, 8, 12, 16, 20, 25	3, 6
过程连接			固定螺纹m27 × 2 g3/4 螺纹m20*1.5 螺纹m16*1.5 3/4 " npt 1/2 " npt	活动法兰
插入长度	100,150,200,300 400,500,750,1000-2150 mm	100,150,200,300 400,500,750,1000-2150 mm	100,150,200,300 400,500,750,1000-2150mm	100,150,200,300 400,500,750,1000
保护管材质	1cr18niti 0cr25ni20	高铝质 钢玉管.金属陶瓷	1cr18niti 0cr25ni20	1cr18niti 0cr25ni20

保护管直径	16, 20	16, 20, 25	16, 20	16, 20
公称压力			10mpa	
接线盒材质	铸铝合金不锈钢	铸铝合金不锈钢	铸铝合金不锈钢	铸铝合金不锈钢
防护等级	ip65		ip65	ip65
电气出口	m20 × 1.5 1/2 " npt	m20 × 1.5 1/2 " n " pt	m20 × 1.5 1/2 " npt	m20 × 1.5 1/2 " npt
附加选项	带一体化温度变送器 保护管带变截面	带一体化温度变送器	带一体化温度变送器 保护管带变截面	带一体化温度变送器 保护管带变截面
备注	1) 带一体化温度变送器的型号后加b,例wrn-230, 订货时须注明测量范围; 2) 带保护管带变截面的型号加g, 例wrn-230g。			

成交记录

本商品累计售出0件，90天内没有成交记录

本产品的加工定制是是，品牌是同创，型号是WRN-003，品种是2，分度号是K，测量范围是0-600（ ），允差等级是1，热响应时间是0.5S（s），联接型式是薄片，规格是10