

金属管电阻箱 ANCEM/安采

产品名称	金属管电阻箱 ANCEM/安采
公司名称	上海安采电气有限公司
价格	1050.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:ANCEM/安采 型号:AC-JRA
公司地址	上海市金山区山阳镇浦卫公路236号5幢371室
联系电话	15901886601、1377439 15821278272

产品详情

????	??(kw)	??/size(unit:mm)						
		d	w	h	d1	w1		h1
ac-jra	1kw	460	255	168	440	200		180
ac-jra	2kw	460	255	168	440	200		180
ac-jra	3kw	460	255	168	440	200		180
ac-jra	4.8kw	460	255	168	440	200		180
ac-jra	5kw	460	255	248	440	200		260
ac-jra	6kw	460	255	248	440	200		260
ac-jra	8kw	460	255	248	440	200		260
ac-jra	10kw	460	255	248	440	200		260
ac-jra	12kw	460	255	248	440	200		260

电阻阻值误差：k=±10%，j=±5%

技术规格(technical specifications)

电压范围: 500v-2kv阻值范围: 1r-1kr耐压: ac1.5kv-2kv/30s 50hz可选绝缘电阻：r>100m /1min dc
1000vip等级: ip54振动:3g额定温升: 375 温漂: 40~400ppm/ 载流体材料:
0cr25al5电热管外壳材料：304不锈钢绝缘层材料：氧化镁

产品应用 (application)

做为制动电阻保护变频器、伺服等不受电机再生电能的危害电力电子负载测试中做为阻性负载在电力电子设备中做为取样电阻、限流电阻、起动电阻、保护电阻

执行标准 (applicable standards)

gb/t5729-1994

本产品的加工定制是是，品牌是ANCEM/安采，型号是AC-JRA，种类是排阻，性能是通用，材料是合金，制作工艺是合成式，外形是箱式，允许偏差是 $\pm 5\%$ ，温度系数是NTC，额定功率是1000-12000 (W)，功率特性是小功率，频率特性是低频，产品性质是新品，标称阻值是1-3000欧姆