

分线制可燃气体控制器 气体分析仪

产品名称	分线制可燃气体控制器 气体分析仪
公司名称	济南北微电子科技有限公司
价格	800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:北微/BW 型号:ES2000K
公司地址	济南济南市长清区 经十西路19157号
联系电话	86-053167889002/55693987 15066133062

产品详情

产品概述本仪器外观精美，采用微处理系统；设有手动排风、手动闭阀的功能按键、菜单式标定校准、菜单式校正零点、高低段报警设置的功能。电源模块 具备电量欠压显示、欠压报警、电源保护功能。测量精度高、性能稳定、抗干扰能力强等特点。内部采用超低功耗电路设计。外观构造巧妙，属同类产品中的高档型产品，可完成对所测量气体泄漏的检测。该产品按照gb16808-1997《可燃气体报警器控制器技术要求和实验方法》严格设计和生产。

功能特点

显示所检测气体的浓度

可视、听报警信号

故障报警、欠压报警

led数字显示

标定、校准功能

接受dc4-20ma标准信号

设有便于操作的高性能微处理器

手动开启风机和电磁阀

防无线电频率干扰

技术参数

- 1.检测对象：可燃气体、挥发可燃液体蒸汽
- 2.测量范围：0-100%lel
- 3.基本误差： $\pm 3\%$ （满量程）
- 4.显示方式：led显示
- 5.报警方式：声、光报警
- 6.报警音量：70分贝
- 7.报警设定：低（20），高（50）
- 8.响应时间： $< 30s$
- 9.接受信号：dc4-20ma标准信号
- 10.报警输出：两级报警继电器输出 触点容量：1a/250vac
- 11.供电方式：ac220v 50hz
- 12.安装方式：壁挂式
- 13.工作环境：温度0-40 相对湿度 93%rh
- 14.大气压力：86-108kpa
- 15.工作方式：连续工作
- 16.外型尺寸：根据路数而定

面板说明及功能说明

功能说明1.显示器

显示当前有毒有害气体爆炸下限的百分比浓度

2.电源指示灯

当指示灯亮时，说明控制器通电正常

3.故障指示灯

当此灯亮，且蜂鸣器发出鸣叫时，说明控制器已经有故障，等待故障排除。

4.高段报警指示灯

当达到高段报警设定值时，高段报警指示灯亮，并发出声音报警信号。

5.低段报警指示灯

当达到低段报警设定值时，低段报警指示灯亮，并发出声音报警信号。

6.手动闭阀按键

在没有报警状态下，按一下此键，同时高段报警指示灯亮，表示关闭电磁阀，再按一下此键，高段报警指示灯灭，表示开启电磁阀。

7.手动排风按键

在没有报警状态下，按一下此键，同时低段报警指示灯亮，表示开启风机，再按一下此键，低段报警指示灯灭，表示关闭风机。

8.消音键

当发生故障报警时，蜂鸣器发出声音，这时，按一下消音键，声报警信号消除。

9.自检键

按一下自检键，控制器进行自检，可实现对发光器件，发生器件的检测，以判断各期间和线路是否正常。

10.蜂鸣器

发出声音的地方

11.功能按键

与其他按键配合使用，可进行参数设定。

售后服务

1.免费保修服务

自本产品安装之日起，12个月内非人为因素或不可抗力的自然因素造成的故障提供全免费保修服务。

2.保修期外收费服务

对因用户使用不当、人为损坏、私自移动、拆卸、自然灾害等不可抗力造成的产品故障，公司将会收取一部分费用（材料成本费）。

3.服务承诺

我们将根据用户的需要随时提供售后服务，只需要您拨打一个电话，剩余的事情将由我们来做，给您一个满意的答复。

发货清单如下:说明书、保修卡、合格证书、调试报告书、购货清单书等。

联系方式：董经理15069100850 15066133062 qq:328774332

本产品的加工定制是是，品牌是北微/BW，型号是ES2000K，测量范围是0-100%LEL0-Nppm，测量对象是所有可燃气体，测量精度是 $\pm 3\%$ ，尺寸是143*30* (mm)，重量是根据路数来定 (kg)，电源是220V，供电方式是AC220V50HZ，容量是1-12路，传输距离是最大1200米