

ABS外壳计设便携轻巧DC30电火花检测仪DC30当前电压测试功能

产品名称	ABS外壳计设便携轻巧DC30电火花检测仪DC30 当前电压测试功能
公司名称	靖江市中诺仪器仪表有限公司
价格	18000.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:详见说明 品牌:安铂
公司地址	靖江市城南工业园区东进路9号
联系电话	0523-84633808 15996035237

产品详情

联系人：潘慧手机：13815949047 电话：0523-84633128 qq:2880390816

dc30电火花检测仪仪器特点： abs外壳计设，便携轻巧 自动关机功能
数字工作电压显示和电池电量显示 电压自由调节 0-15kv 0-30kv 或 当前电压测试功能
灵敏度控制 过载保护 吵杂环境模式（配带专业耳机）

电火花检测仪的详细介绍

dc30电火花检测仪

仪器特点：

abs外壳计设，便携轻巧 自动关机功能 数字工作电压显示和电池电量显示
电压自由调节 0-15kv 0-30kv 或 当前电压测试功能 灵敏度控制
过载保护 吵杂环境模式（配带专业耳机）

应用：

检测并发现导电基体上绝缘涂层的针,孔或缝细。包括混凝土。

检测管道上的涂层，油罐装置。阀门

仪器配有abs便携式携带箱，直流电压输出可达30kv

触摸式按键，旋扭式调节电压，可快速调节电压

改变电压时无需更换电池和探头--检测仪配有可单独充电的卡装电池，10小时电池可充满。LCD液晶显示屏可显示工作电压和电池状态。

控制面板

- 1、液晶显示（包括电池电量显示）
- 2、电压控制旋转
- 3、可视故障报警
- 4、启动键
- 5、关机/测试键
- 6、报警灵敏度控制
- 7、声音报警
- 8、高压探头联接口
- 9、保险(1.6a 5x20mm)
- 10、接地口
- 11、充电孔
- 12、电池
- 13、耳机插孔

标准配置：

工业机型：

主机，充电器，氦灯探头手柄，2m连接线,7m带夹地线，扇形刷，耳机，背带，仪器箱，操作说明
60mm平刷联接头，250毫米黄铜丝平刷，450mm探头延长杆

管道机型：

主机，充电器，电池，氦灯探头手柄，2m连接线,7m带夹地线，扇形刷，
耳机，背带，仪器箱，操作说明 60mm平刷联接头，电极专用联接头，450mm探头延长杆

技术参数：

型号	dc30
电压范围	0 ~ 30kv
分辨率	100v
主机重量	2.2公斤

装箱重量	6公斤
显示	lcd3位半数字显示
电源	100v硅胶电池3ah插装式
尺寸	260x160x70mm
故障报警	音频和视频报警
探头线	2米高压硅橡胶线
电池状态	lcd液晶显示

本产品的加工定制是否，类型是详见说明，品牌是安铂，型号是DC30，外形尺寸是详见说明（mm），重量是详见说明（Kg），产品用途是电火花检测仪，规格是DC30