

伺服液压缸活塞位置检测位移传感器

产品名称	伺服液压缸活塞位置检测位移传感器
公司名称	深圳市斯铭威科技有限公司
价格	2500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:斯铭威/SMWEI 型号:SMW-CTS-D
公司地址	广东省深圳市光明新区公明镇松白路5056号
联系电话	0755-32808769 15112389176

产品详情

厂家供应高精度直线位移传
感器 注塑机位移传感器
拉杆电子尺 175.00

lvdt差动变压器式位移传感器 1500.00
回弹式位移传感器
电感式传感器

厂家直销滑块
传感器/机械外
移传感器

供应smw-gsc-
xs微米级位移传感器
高精度位移传感器

2600.00

厂家直销直线位移传感器 斯
铭威skra自复位式位移传感
器 量大从优

256.00

供应smw-
lx系列拉绳式位
拉绳编码器拉

斯铭威厂家供应直线位移传
感器/滑块位移传感器/电阻
位移传感器

240.00

供应内部非接触位移传感器
smw-cts磁致伸缩传感器

2500.00

厂家供应s型拉
汽车衡传感器
微型称重传感

smw-cts-d伺服液压缸活塞位置检测位移传感器

量程50-5000mm

smw-cts-d伺服液压缸活塞位置检测位移传感器有效行程50mm-5000mm,两端缓冲区可由客户自行定义,产品电子头尺寸 34mm,采用全密封式设计,内置进口波导丝作为测量单元,非常适合带 u型耳环
液压缸内置安装,具有结构紧凑,精度高,无接触,抗干扰能力强,测杆可耐高温300°,耐腐蚀,耐高
压可达64mpa,全密封抗污、防油、防水(汽)等特殊优点;模拟量输出包括:直流电流 4~20ma(正
、反向)和直流电压 0~10v(正、反向);ssi输出;可广泛应用于工程机械、动力机械、行走机械等
场合

产品名称	smw-cts-d伺服液压缸活塞位置检测位移传感器
量程范围	50-5000mm(根据客户要求定制)
非线性误差	0.03%fs(fs:满量程) (最小 $\pm 50 \mu m$)
重复性误差	0.001%fs
供电电压	24vdc $\pm 10\%$
工作电流	电压、数字输出型 16ma ; 电流输出型 35ma
输出方式	可选电压0-5v 0-10v电流4-20ma数字输出ssi格雷码
工作温度	- 40 ~ +85
测杆材料	0cr18ni9 (304) 或316l不锈钢(特殊定制)
电子舱外壳	304或316l不锈钢外(特殊定制)
引线方式	防水接头pj7出线 ; 航空插头 (不适用于隔爆型产品)
防护等级	防水接头输出ip67 , 航空插头输出ip65
安装方式	6个m6x16端面法兰压紧密封

地址：深圳市光明新区公明办事处松白路5056号电话：15112389261 / 0755-32808759

张文清传真号码：0755-27195029在线qq：1227108499e-mail：1227108499@qq.com

本产品的加工定制是是，品牌是斯铭威/SMWEI，型号是SMW-CTS-D，种类是位移，材料是金属，材料物理性质是导体，材料晶体结构是单晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是IP67，线性度是0.05（%F.S.），迟滞是0.001（%F.S.），重复性是0.005（%F.S.），灵敏度是0.001，漂移是无漂移，分辨率是0.001%