

枕式包装机、立式包装机专用导热管发热管

产品名称	枕式包装机、立式包装机专用导热管发热管
公司名称	佛山市川越包装机械有限公司
价格	68.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:川越 型号:CY-DRG100
公司地址	佛山市禅城区张槎街道莲塘村莲丰工业区北4-5号
联系电话	0757-88339863 13411046085

产品详情

电加热管 加热管是在无缝金属管内（碳钢管、钛管、不锈钢管、铜管）装入电热丝，空隙部分填满有良好导热性和绝缘性的氧化镁粉后缩管而成，再加工成用户所需要的各种形状。它具有结构简单，热效率高，机械强度高，对恶劣的环境有良好的适应性。它可用于各种液体和酸碱盐的加热，同时也适应低熔点的金属加热溶化（铅、锌、锡、巴氏合金），用户如需特殊规格可提供图纸专门设计加工。

液体加热管 液体加热管选用进口优质材料。表面进行电镀锌、镀镍，表面钝化，特氟隆喷涂，高分子材料涂层保护处理，为用户提供耐腐蚀，高寿命的电热器件。主要用于电热水器，开水炉，油加热器、工业用电加热等。保护管材料：不锈钢管：304，321，316l，英格莱800，840焊接管，无缝管。铜管：t2，h68，h62无缝管。镍铜合金：蒙乃尔，400无缝管。常用管径：f6.5，f8，f8.5，f9，f10，f12mm。长度范围：200~3000mm不等。注：可按用户要求生产直管或弯成任意形状，可按用户要求配置各种接头，法兰。单端电加热管产品概述：该产品本公司选用优质国产厚壁无缝不锈钢管、美国进口高温氧化镁粉及封口材料，使电热管耐温达900℃，电热管在暂时脱水状态下干烧不会损坏；并采用气氛保护发黑网带炉经1060℃高温渗氮处理工艺，提高了电热管的耐高温和耐腐蚀性，确保使用寿命。产品特点: 1.

具有良好的热效率，发热均匀； 2. 耐高温、耐腐蚀； 3. 具有良好的安全性能； 4.

使用寿命长：主要技术指标按jb/t2379-93《金属管状电热元件》和jb/t

4088-99《日用管状电热元件》执行，产品使用寿命 4000h。用途：单端出线电热管适合于在不能进行两端接线的加热介质中工作，如各种大小模具及机械设备的高低温插入型加热，包括冲模及其它模具、医疗器械、塑料封口机、瓶口封盖机、连续自动封口机、制烟机等。本加热管加热迅速，热度均匀，使用便捷

本产品的加工定制是是，品牌是川越，型号是CY-DRG100，参数是1，类型是导热管，售后服务是无