

钢网架螺栓球节点试验模具

产品名称	钢网架螺栓球节点试验模具
公司名称	济南纳克工贸有限公司
价格	4800.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:纳克 型号:NK-30
公司地址	济南市中区
联系电话	86-053185702870 13698644136

产品详情

高强螺栓楔负载试验夹具、高强螺栓螺母拉伸试验夹具gb/t3098.1-2000 《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》

gb50205-2001 《钢结构工程施工质量验收规范》

jg/t 10-1999 《钢网架螺栓球节点》

gb /t 16939-1997 | 《钢网架螺栓球节点用高强度螺栓》

高强螺栓试验夹具是我公司根据国家相关标准gb/t3098.1-2010，选用特殊材料精心设计加工制作而成，它通过不同方式的组合，可以进行螺栓楔负载试验和普通拉力试验、螺栓保证最小拉力荷载试验、螺母保证荷载试验、螺栓球节点试验。该夹具通过连接拉杆夹持到万能试验机的钳口内，即可以进行各种拉力试验，普通液压万能试验机不需添加或更改其它装置。

二、主要技术指标：

- 1、楔负载试验最大拉力：696kn (m30-10.9s)
- 2、螺栓最小拉力荷载试验：583kn (m30-10.9s)
- 3、螺母保证荷载试验：583kn (m30-10.9)
- 4、螺栓保证荷载试验：466kn (m30-10.9s)

备注：m30以上及m10以下的高强螺栓试验夹具需特殊订货。

三、夹具配置：

- 1、夹具体（含拉杆）一对（共4件）
- 2、平垫m10\m12\m14\m16\m18\m20\m22\m24\m27\m30各一件（共10件）
- 3、带内螺纹的拉力环m10\m12\m14\m16\m18\m20\m22\m24\m27\m30各两件（共20件）
- 4、楔负载块m10\m12\m14\m16\m18\m20\m22\m24\m27\m30各一付（2件/付，共20件）m20以下为10?、6?m22（含m22）以上为4?、6?
- 5、螺母试验芯棒m10\m12\m14\m16\m18\m20\m22\m24\m27\m30各一件另配一件

m33的芯棒通用拉力环!!

本产品的加工定制是否，品牌是纳克，型号是NK-30，测量范围是M16-30，测量精度是1级，产品适用范围是检查螺栓球的抗拉强度