

# 可程式恒温恒湿试验箱 环境检测试验设备 恒温试验箱

产品名称	可程式恒温恒湿试验箱 环境检测试验设备 恒温试验箱
公司名称	东莞企亚检测设备有限公司
价格	32000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:企亚 型号:QYH-150L
公司地址	东莞市中堂镇袁家涌北潢工业区新村路口
联系电话	86-076938818687/38818683 15217378013

## 产品详情

恒温恒湿箱，恒温恒湿机适用于各类电子电工产品及其他产品、零部件和材料，进行高低温恒定、渐变、突变或湿热试验等环境模拟可靠性试验，恒温恒湿机依国标gb/t10586-2006及iec68-2设计制造。

恒温恒湿箱，恒温恒湿机型号与规格：

型号：qy-80 工作室尺寸：40×50×40 箱体尺寸：120×165×115

型号：qy-150 工作室尺寸：50×60×50 箱体尺寸：130×170×125

型号：qy-225 工作室尺寸：60×75×50 箱体尺寸：140×185×130

型号：qy-408 工作室尺寸：60×85×80 箱体尺寸：165×195×155

型号：qy-800 工作室尺寸：100×100×80 箱体尺寸：185×200×175

型号：qy-1000 工作室尺寸：100×100×100 箱体尺寸：190×210×185

恒温恒湿箱，恒温恒湿试验箱的部件: 内外箱材质:内箱-304不锈钢板;

外箱-304不锈钢或钢板喷涂

保温材质:聚胺脂发泡+特殊玻璃棉

控制器:日本oyo或韩国temi原装进口控制器

加热器:进口u型加热管

加湿器:分体式加湿桶加湿方式

运风循环系统：特殊加长轴心马达配合多翼扇叶风轮

冷冻系统:法国泰康之铁甲武士全封闭式压缩机

保护装置:压缩机过热保护,过流保护,超压保护,加热加湿空焚保护,试验箱超温保护,缺水报警

注意：请保证恒温恒湿试验机的工作环境温度在 +5~+25度之间

恒温恒湿箱，恒温恒湿试验机符合标准：gb2423.1-89低温试验方法、gb2423.2-89高温试验方法、gb2423-93试验d6交变湿热试验方法、iec68-2-30试验方法。

恒温恒湿机技术参数：

温度范围：低温：（a：+25；b：0；c：-20；d：-40；e：-60；f：-70）；

高温:100（150）

试验箱内部尺寸：可按客户要求制造

湿度范围：20%—98% r.h.（10%~98%r.h）；（5%~98%r.h为特殊选用条件）

温湿度解析精度/分布精度：0.1；0.1%r.h./±2.0；±3.0%r.h.

温湿度控制精度：±0.5；±2.5%r.h.

升温/降温时间：升温约4.0 /分钟；降温约1.0 /分钟

内外部材质/内外箱材质：为sus304#不锈钢板制

保温材质：耐高温高密度氨基甲酸乙酯泡沫绝缘体材料

本产品的加工定制是是，品牌是企亚，型号是QYH-150L，工作室尺寸是60×75×50（mm），温度范围是-20~150（），温度波动度是±0.5（），温度均匀度是±2（%），控温方式是平衡调温调湿，适用范围是适用于各类电子电工产品及其他产品、零部件和材料，进行高低温恒定、渐变、突变或湿热试验等环境模拟可靠性，恒温恒湿机是恒温恒湿机