

SG15K 特种变压器 定制变压器

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | SG15K 特种变压器 定制变压器 |
| 公司名称 | 上海稳博电器有限公司 |
| 价格 | 100.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:wenbo/稳博 型号:SG |
| 公司地址 | 上海市金山区枫泾镇长安村3057号 |
| 联系电话 | 86-02156655595 13774243327 |

产品详情

隔离变压器概述:

sg系列单、三相干式隔离变压器是我公司在参照国际同类产品，结合我国国情的基础上研制生产的新一代节能型干式隔离变压器，从300va到1000kva之间，符合iec439、gb5226等国际、国家标准，绕组采用脱胎整列绕制方法；隔离变压器进行真空浸漆，使隔离变压器的绝缘等级达到f级或h级，产品性能达到国内外先进水平。sg系列单、三相干式隔离变压器广泛适用于交流50hz至60hz，电压660v以下的电路中，广泛用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备、医疗设备、船舶、整流装置、照明等。产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置（一般为 $\pm 5\%$ ）、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等，均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。加屏蔽就进一步免除了由隔离变压器内部耦合的高频脉冲干扰和噪音，虽然有屏蔽的隔离变压器对各种n-g来的干扰（脉冲和高频噪声）能有效防止，但隔离变压器必须正确妥善接地，十分严格，否则抗共模干扰将无效果。本公司可以为客户设计生产高质量的隔离变压器。

隔离变压器特点：

在隔离变压器建立新的中线-接地就可解除电网中共模干扰和其它中线的困扰，隔离变压器将三线接线转换为四线yo系统，加屏蔽就进一步免除了由隔离变压器内部耦合的高频脉冲干扰和噪音，虽然有屏蔽的隔离变压器对各种n-g来的干扰（脉冲和高频噪声）能有效防止，但隔离变压器必须正确妥善接地，十分严格，否则抗共模干扰将无效果。

隔离变压器接线方法：

隔离变压器提供负载和电源之间的隔离，接线系统分三种方法（tn、tt、it），

- 1、tn：表示隔离变压器中性线接地，设备与中性线连接。
- 2、tt：表示隔离变压器中性线接地，设备保护性接地。

3、it：表示隔离变压器中性线不接地，设备保护性接地。

隔离变压器技术参数：

- 1、名称：单、三相隔离变压器
- 2、规格：0sg、sg(10kva-1000kva)
- 3、耐压：3000v无击穿
- 4、噪音：小于65db(于变压器水平距离1米测试)
- 5、防护等级：ip00(可选配机箱)
- 6、绝缘等级：h级或f级

隔离变压器使用环境：

- 1、海拔高度不超高1000米，超高1000米要降容量使用
- 2、运行环境温度-5摄氏度 +40摄氏度
- 3、相对湿度不超过90%
- 4、安装场所应无严重影响变压器绝缘强度的气体、蒸汽、化学性沉积、污垢、无有害气体、无易燃易爆物品、无导电尘埃
- 5、凡不符合上述使用条件，应与我公司协商确定

隔离变压器接线方式图：

上海稳博电器有限公司官方网站：www.sh-wenbo.com

本产品的加工定制是是，品牌是wenbo/稳博，型号是SG，额定电压是380V220V400V450V（kV），额定容量是1KV 800kva（KVA），负载耗损是0.3（W）