

三相380v变三相220v变压器SG-80KVA 三相隔离变压器

产品名称	三相380v变三相220v变压器SG-80KVA 三相隔离变压器
公司名称	沪诞电气设备制造（上海）有限公司
价格	8910.00/个
规格参数	电压比:380v/220v 电源相数:三相 额定功率:80000
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号B9幢
联系电话	021-54400790 13818694209

产品详情

可按客户提供的电压合理设计制造各种变压器 沪诞电器专业制造

沪诞电器公司采用优质材料和先进的工艺技术，专业生产的sg、dg系列三相及单相干式隔离变压器，该系列变压器在电网中不仅具有变压功能，还可隔离电网对设备的三次谐波，保护机器产生的发热和绝缘材料的寿命减少。特别适合进口设备使用（380v进 220v出、380v进 任何电压输出、220v进 任何电压输出）规格1kva ~ 1000kva之间，sg、dg系列干式隔离变压器广泛适用于交流50 ~ 60hz，输入、输出电压不超过500v的各种三相供电场合。产品的输入和输出电压（单相、三相或多路输入和输出等），联接方式，调节抽头位置，绕组容量分配，次级绕组配备，外箱（根据不同的使用环境选择），均可根据用户的要求进行精心的设计与制造

节能效益分析：

- 1.采用优质冷轧硅钢片叠装；采用特殊浸漆工艺处理，烘箱干燥！有效降低了运行时的震动和噪声；以及采用耐高温的绝缘材料设计等新工艺、新技术的引入，使变压器更加节能、更加宁静。节能低噪线圈留有通风槽，空气流动畅通，有效降低线圈温度。
- 2.带外箱产品均带有，脚轮（100kva以下）电压表，电流表，散热风扇，温度控制器，变压器温度超过80°启动风机，超温报警器，（变压器内部超过150°报警保护使用设备安全100kva以上备有此功能

特性优点：

技术参数		
相数	单相	三相
容量	0.25kva-200kva	0.5kva-1000kva
输入电压	1140v 690v 660v 415v 380v 220v 110v这是常规电压（特殊电压按要求定做）	
输出电压	1140v 690v 660v 380v 220v 200v 127v 110v 100v 48v 36v 24v 12v 6.3v这是常规电压（特殊电压按要求定做）	
输出电压准确性	± 1%	

电压变动率	1.5%
输出波形失真度	无失真（与输入波形比较）
绝缘等级	f级、h级、hc级可供选择（常规为h级）耐温180°
工作效率	自耦式 99% 感应式（隔离式） 95%
适用频率	50/60hz
联接方式	y/ 任益组合（自耦/隔离变压器）
过载能力	允许超过1.2倍额定负载工作4小时（可长期满载）
噪声	35db（一公尺内）
温升	60
绝缘电阻	150m
抗电强度	3000vac/1min
设计寿命	20年
工作环境	温度：-20 ~ +45 湿度： 95%rh不结露
工作场所	无腐蚀性气体及导电粉尘
安规标准	产品符合vde0550、iec439、jb5555、gb226等国际国家标准
冷却方式	干式风冷

适用场地：

广泛应用于工业、农业、交通、邮电、军事、铁路、进口设备，科研文化等领域的大型机电设备、金属加工设备、生产流水线、建筑工程设备、电梯、医疗器械、刺绣轻纺设备、空调、广播电视及家用电器、照明等需要变压的场所。

物流说明：

小件商品发汇通快递,如汇通不到的地方默认发顺丰速递,货到付邮费;货物发物流.运费比较便宜,不过需要货到自提.关于签收：我们的每件产品都是经过仔细检查后才发货，请买家收货时确认物品完好后再签收，为了保障您的权益，签收前请仔细检查，验货时发现货物有问题或运输损坏，请不予签收并及时联系我们，物流公司返回后我们免费重新发货。售后服务：如果您在收货、安装使用试遇到问题，请随时联系我们，我们可以随时提供专业的指导，如果在收到货物后发现产品本身质量问题（非人为、无使用）需退换货者，经确认我们会无条件退换货，并负责相关费用。本店已加入消保，支持7天免费退换货，请您放心购买；本店以公司名义承若质量三包，质保两年，终身维护。因产品质量问题产生的维修费用本店全部承担，做到真正的免费维修，让您售后无忧。销售部电话：021-54400790 传真：021-54402562技术咨询：13818694209（张工）18964891528（刘工）qq：2918087708 1193769689 413722252

本产品的电压比是380v/220v，电源相数是三相，额定功率是80000，防潮方式是开放式，冷却方式是风机冷却，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是沪诞，绕组形式是三绕组，铁心形式是心式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率()是98%，型号是SG-80kva