

# 上银研磨丝杆R2816-K4雕铣机专用丝杆,数控机床丝杆

产品名称	上银研磨丝杆R2816-K4雕铣机专用丝杆,数控机床丝杆
公司名称	东莞市佳民传动设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:HIWIN/上银 型号:R2816-K4-FSC-929-0.008 最大载荷:3100 ( kN )
公司地址	东莞市虎门龙眼五路东18号
联系电话	0769-85160122 13431133390

## 产品详情

欢迎光临

欢迎光临 佳民传动

产品100mm--4000mm的长度可供选择，您可以按您需要选择产品长度！

我公司代理的品牌有hiwin（上银）、tbi滚珠丝杆、滚珠丝杠、直线导轨和光轴直接进口台湾半成品材料，并存放大量库存，欢迎来电咨询订购！

**本公司郑重承诺：我们秉承顾客至上，诚信经营的理念。**

**所有出售产品均为hiwin（上银）正品。假一陪十**

**提供优质的技术支持和售后服务,让顾客买的放心，无后顾之忧！**

滚珠丝杠安装方式、轴端肩部尺寸及注意事项

使用注意事项

1,润滑：使用滚珠丝杠时，必须要有足够的润滑，否则容易导致金属接触，摩擦与磨损增加，造成故障或减少寿命等。润滑剂则又分为润滑油与润滑膏两种。

防尘：当混入异物或切削油等时，滚珠丝杠磨损会增加，甚至导致破损。偏荷重：除了注意螺杆本身的精度外，大多是组合精度不良产生的偏荷重现象。台湾上银hiwin滚珠丝丝杠规格的定义

- (6)、预压型式：p：压缩型；o：偏移导程型；d：高导程双牙口；t：高导程三牙口；q：高导程四牙口
- (7)、螺帽外形：s：方形；r：圆形；f：法兰
- (8)、螺帽形势：s：单螺帽；d：双螺帽
- (9)、循环种类：w：回流管低于螺帽外径；v：回流管高于螺帽外径；b：胶合式；i：内循环；h：端盖式；c：super s系列
- (10)、选用配备：e1：自润式；r1：螺帽旋转式；c1/2：cool type
- (11)、牙长
- (12)、总长
- (13)、任意300mm内的导程误差
- (14)、附注：m：不锈钢材质；h：中空件

#### 常用hiwin滚珠丝杠规格表

##### 1、fsw型滚珠丝杠

##### 购买注意事项：

为了提高我们的作效率和避免浪费您宝贵的时间，购买之前请务必联系我们，通知店主。谢谢合作！（需要税票以及有其它要求请与我们联系）

东莞市佳民传动设备有限公司

dongguan jiamin drives equipment co., ltd

网址:<http://www.dgjiamin.com>

东莞市佳民传动设备有限公司座落于历史悠久的虎门镇,公司是集生产和研发,销售为一体的高端企业。公司主要经营滚珠丝杠,直线导轨,直线轴承,光轴等传动产品。公司代理的品牌有hiwin(上银)、tbi滚珠丝杆、pmi(银泰)、cpc微轨等。滚珠丝杠、直线导轨和光轴直接进口台湾半成品材料,并存放大量库存。公司利用先进的生产设备和台湾先进的生产工艺,为客户提供加工服务,保证了产品质量的同时并大大降低了成本,使我在价格、质量和交货期方面有极大的优势。公司生产的产品主要应用于以下行业:玻璃机械、木工机械、电子设备、自动化设备、环保设备、激光设备、led周边设备、雕刻机、鞋机、龙门铣等。公司实力雄厚,诚恳、守信、热情的服务在客户和同行中拥有不错的口碑。公司注重与客户长展愉快合作,客户有求必应,有询必答,期待我们有更好的明天!

本产品的品牌是HIWIN/上银,型号是R2816-K4-FSC-929-0.008,最大载荷是3100(kN),丝杆外径是28(mm),丝杆底径是25(mm),丝杆螺距是16(mm),适用机床是皆可,是否库存是是,是否批发是是,规格是R2816-K4-FSC-929-0.008,R2816-K4-FSC-869-0.008,R2816-K4-FSC-871-0.008,产品表面硬度是

58-62度，适用范围是雕铣机专用研磨丝杆，产品原材料是日本进口合金钢材料S55C