

# 原装美国华瑞ToxiRAE 3 一氧化碳检测仪PGM-1700-CO检测仪

产品名称	原装美国华瑞ToxiRAE 3 一氧化碳检测仪PGM-1700-CO检测仪
公司名称	济宁鲁科检测器材有限公司
价格	950.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:RAE 型号:PGM-1700
公司地址	济宁市任城开发区接贾路2-2号
联系电话	86-05372613602

## 产品详情

美国华瑞toxirae 3 一氧化碳检测仪pgm-1700

· 产品描述: toxirae 3单一毒气检测器体积小、外形时尚、性能可靠,除可持续显示有毒气体浓度外,还可显示stel值、twa值、峰值,以及电池剩余寿命、标定提示等信息,单独设置高/低浓度和stel/twa报警限值,可用于有毒有害环境工作人员的防护。

· 技术参数

尺寸:	8.6 × 5.5 × 2 cm
重量:	76g (含 锂电池)
采样方式:	扩散式
外壳:	不锈钢、 工程塑料

材质:	
防护等级:	ip67, 完全防尘, 可水淋
抗电磁辐射:	emi/rf等级: emc directive 89/336/eec
工作温度:	-20 ~ 60 (连续工作) -30 ~ 60 (间断工作)
环境湿度:	0% ~ 95%相对湿度 (无冷凝)
ATE认证:	ATE II 1G EEX ia IIC T4
UL/CSA认证:	Class I, Division 1, Group A, B, C, D, T4
IEC Ex认证:	Ex ia IIC T4
显示屏:	大屏幕液晶显示
显示语言:	英语+符号

显示内容:	气体名称、测量值、电池电量、标定信息
按键:	2个操作键
报警方式:	95db@30cm蜂鸣器、6led闪烁、内置振动
报警信号:	高浓度/低浓度/twa/stel报警、超量程报警、电池电量不足报警
报警点设置:	单独设置twa、stel和高/低报警限值
数据存储:	内置存储10次报警数据
采样间隔:	红外数据传输
电池:	2/3 aa 锂离子电池, 可更换, 不可充电
运行时间:	可连续工作2年(视工作环境和频率)
标定方法:	零点/扩展标定, 手动/自

式	动标定
传 感 器 配 置	单一ec传 感器
传 感 器 参 数	传感器 量程 分 辨率
	co 0-500p pm 1 ppm co 0- 1999ppm 1ppm h2s 0-100p pm 0. 1ppm响 应时间 (t90) : 1 2秒

主要特点 • 体积小、重量轻，外形时尚 • 大屏幕液晶图形显示 • 六只红色高亮度led报警，多种报警闪烁方式 • 响亮声音（95db）报警及振动多种报警方式 • 可更换锂电池供电，使用时间长 • 不锈钢外壳，防护等级高，完全防尘，可直接用水清洗 • 内置数据存储，红外数据传输 • 支持aurae lite自动标定系统

标准配置 • pgm-1700主机，含传感器、锂电池 • 标气帽 • 操作说明书 • 资料及软件光盘

可选配件 • 标定气体 • aurae lite自动标定平台

应用领域 • 工业安全监测 • 危险物质检测 • 市政工程安全检测

供应Ik300超声波测厚仪  
铸铁超声波测厚仪  
4900.00

辐射剂量报警仪Ik3900核辐射  
检测仪 射线剂量检测仪  
1380.00

Ikcd系列便携式磁粉探伤仪  
探伤仪 磁粉探伤  
1880.00

美国  
厚仪

Ik-39t台式led观片灯  
射线底片评片灯 全新设计  
11800.00

富明威工业x射线胶片 80\*300  
富明威探伤胶片

Ikxn便携充电式旋转逆变磁粉  
探伤仪 专利产品 直流变交流  
易携带

Ik-2  
便携  
鲁科

本产品的加工定制是是，品牌是RAE，型号是PGM-1700，类型是便携式，测量范围是0-500ppm，测量对象是CO，测量精度是1ppm，电压是3（v），分辨率是1ppm，尺寸是86×55×20（mm），重量是0.076（kg），电源是2/3AA锂离子电池