

不锈钢水位开关 W4-SN 流量开关 管道开关

产品名称	不锈钢水位开关 W4-SN 流量开关 管道开关
公司名称	东莞市金合丰工业电气有限公司
价格	80.00/个
规格参数	品牌:金合丰 型号:W4-SN 工作电压:3-350 (V)
公司地址	中国 广东 东莞 寮步镇红荔路136号
联系电话	86 0769 82319891 13723550912

产品详情

流量开关w4-sn、水流控制器、水流感应器、水流传感器是一个磁感应开关：在没有接到水管时，是自然断开状态：它的两根线是不通的；只有接到水管上，当水管有水通过的时候，水冲击里面的电子元件闭合，两根线才是通的。

它可以通过的电压是3--350v（交流/直流），所以接220v的电压是可以的！但是它的功率很小的：（常规的额定电流是0.5a），所以不能让它直接与比它功率大的耗电元件联接；要是功率大，像电机/马达...等等大功率的耗电元件，就要通过继电器/交流接触器：0.5a的水流开关，可以用一个10a以内的继电器。

流量开关是用于湿磨机、加湿机、电热水器、太阳能热水器、空调器以及其他水系统的水循环控制、进出水控制、水加热控制、水泵开关控制、电磁阀通断控制或出水断电、出水通电控制等过程，当达到一定流量后将水流转换为开关式电信号的传感器件。进水端与出水端接口可选择合适的螺纹。

工作原理：当管路中的水流量大于额定流量时，磁芯在水流作用下产生位移并带动磁源产生磁控作用使传感器输出“1”开关信号,该信号输入到设备控制系统，经功率放大后实现以水流量控制的目的。当管路中的水流量小于额定流量后，磁芯在复位弹簧推力作用下带动磁源回位，使传感器输出“0”开关信号,停止系统的工作。流量开关具有灵敏度高、耐久性强等优点。

浮球液位开关 液位信号开关 液位传感开关 液位感应开关 液位控制开关 液位信号器 液位传感器
液位感应器 液位控制器 液位执行器 液位执行开关 液位控制阀

水位开关 水位信号开关 水位传感开关 水位感应开关、水位控制开关 水位信号器 水位传感器 水位感应器
水位控制器 水位执行器 水位执行开关 水位控制阀

水流开关 水流控制开关 水流感应开关 水流传感开关 水流信号开关 水流控制器 水流感应器 水流传感器
水流信号器 水流执行器 水流执行开关 水流控制阀 水压开关 压力开关

流量开关 流量信号开关 流量传感开关 流量感应开关 流量控制开关 流量信号器 流量传感器 流量感应器
流量控制器 流量执行器 流量执行开关 流量控制阀

浮球液位计 水位计 水流计 流量计 浮球开关 信号器 传感器 控制器 执行器 自动控制阀 自动控制器
不锈钢鸭嘴开关 鸭嘴式浮球 不锈钢液位开关

本产品的品牌是金合丰，型号是w4-sn，工作电压是3-350（v），过载电流是1.5-3（a），寿命次是100000
000，防护等级是a，产品认证是jhf，加工定制是是