

英国易高Elcometer表面粗糙度仪 E224C-TS分体式带连线粗糙度仪

产品名称	英国易高Elcometer表面粗糙度仪 E224C-TS分体式带连线粗糙度仪
公司名称	深圳市方和正科技有限公司
价格	7450.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:表面粗糙度仪 品牌:Elcometer/易高
公司地址	广东省深圳市宝安区沙井镇宝安大道荣泰园1408
联系电话	0755-85250503 17704058808

产品详情

elcometer224表面粗糙度仪提供了最新的表面粗糙度测量技术，测量平面或曲面上的粗糙度，快速、精确、使用方便!!!

elcometer224 数字式表面粗糙度仪

整体式仪器 型号：e224c-bi和e224c-ti

产品描述

elcometer 224具有最新的表面粗糙度测量技术。测量快速准确，界面友好，带蓝牙bluetooth®，可带或不带记忆。elcometer 224高级型带蓝牙bluetooth®无线技术可存储多达2,500批次，150,000个读数。

易高224有两种型号可选；b型（基本型）和t型（高级型）。仪器功能不断增加，从入门级的易高224b型，到高端的易高224t型，带记忆，字母批次和蓝牙传输。

整体式仪器适合单手操作，因为在测量中，“大脚探头”的大接触面具有更好的稳定性，使用户得到持续且重复性强的精确结果。

精心设计

界面友好

大按键，即使戴上手套也可方便操作多语言菜单设置高对比度彩色lcd，并带有自动旋转功能高、低限值指示标志工厂已校准，拆包即用

准确

测量精确度

± 5%符合多项国家及国际标准热稳测量即时计算，并显示统计现场数据读数图表格式，进行即时分析

可靠性

重复性和再现性强2 年主机保修期提供全套可追溯检验证书批次和单个读数日期和时间戳功能

坚硬的

密封、耐用、抗冲击性强防尘防水，防护等级相当于ip64显示器抗划性及防溶剂性强仪器及探头结构持久耐用适合在恶劣环境下使用

高效

快速读数，每分钟可读取60多个读数整体和分体式探头选择，满足应用字母数字组合命名数据组兼容elcomaster™ 2.0和android™的elcomaster™程序带敲击唤醒功能的省电模式

功能强大

坚硬的碳化钨针,可在现场更换,测量寿命高达20,000次usb 和蓝牙 bluetooth®

数据输出存储多达2,500批次，150,000个读数测量粗糙度值最高达500 μ m (20 mils)

新的elcomaster™2.0软件快速、容易掌握，满足不同客户的多种检测报告要求。

整体式仪器

e224c-bi

elcometer 224 型号 b 数字式表面粗糙度仪

e224c-ti

elcometer 224 型号 t 数字式表面粗糙度仪

分体式仪器

e224c-bs

elcometer 224 型号 b 数字式表面粗糙度仪

e224c-ts

elcometer 224 型号 t 数字式表面粗糙度仪

分体式仪器

e224c-bs

elcometer 224 型号 b 数字式表面粗糙度仪

e224c-ts

elcometer 224 型号 t 数字式表面粗糙度仪

探头系列

探头描述	部件编号	最小净空高度	最小样本直径 ±
标准:分体式 (sp1)	t224c500us	135mm (5.3 ")	25mm (1.0 ")
铠装:分体式 (sp1a)	t224c500uarm	165mm (6.5 ")	25mm (1.0 ")

附件

	产品特点 • 标配 基本型 (b)	• 可选 高级型 (t)
快速准确读数; 每分钟可读取60多个读数	•	•
可重复再现测量数据	•	•
菜单结构方便易懂; 超过30种语言可以选择	•	•
坚固、抗击、防水、防尘; 相当于ip64	•	•
明亮彩色屏; 持续背光	•	•
2.4 " (6cm) tft抗划、耐溶剂屏幕	•	•
较大的按键能确保用户更容易按准确按键	•	•
电脑usb电源供电	•	•
带有检验证证书	•	•

2年主机保修期

•

•

自动转动屏幕;
0、90、180、270度角

•

•

感光功能;可自动调整亮度

•

•

应急灯

•

•

通过易高elcomaster™
2.0软件可使仪器软件升级¹

•

•

数据输出

•

•

usb连接电脑

•

蓝牙bluetooth®连接电脑、android
™系统手机或平板电脑

•

•

屏幕数据统计

•

•

读数个数; , 平均值; \bar{x} , 标准偏差;
, 最大限值; hi , 最小限值; lo ,
变异系数; cov

•

高低限值设定;
可设定声音/屏幕报警

•

高限值以上数据个数;

•

底限值以下数据个数; lo

•

elcomaster™2.0软件&usb线

d,i

闹钟;
每日闹钟 (d) , 间隔闹钟 (i)

•

每个读数带有日期和时间戳	•	•
可更换屏保贴	•	•
保护套	•	•
塑料手提箱	0-500 μ m (20 mils)	0-500 μ m (20 mils)
测量范围	•	•
屏幕显示校准提示; (超过30种语言)		2,500
批次数量	last 5	150,000
仪器记忆; 可记忆读数个数		•
校准锁定	• *	•
删除最后一个读数		•
限值; 用户定义通过/不通过的声音 和屏幕报警		gb
仪器(g)限值及仪器与数据组(gb)限 值		•
数据组类型; 标准、计算平均值		•
回顾/清除/删除数据组		•
复制数据组及校准设定		•
字母数字组合命名数据组; 用户可自行设定		•

数据组数据个数固定模式;带有数据组链接功能

趋势图;最后20个读数

回放批次图表

1 要求与互联网连接 *可删除多达最后5个读数
显示信息

电池类型
电池寿命
仪器尺寸 (高x宽x长)
仪器重量 包括电池在内重
测量范围
探头尖
操作温度
存放温度
精确度和分辨率

包装清单 †

2.4 " (6 cm) qvga 彩色薄膜晶体管显示屏,
320x240像素
2xaa 干电池, 也可使用充电电池
以每秒1个读数, 可连续工作最长24小时#
分体式: 141 x 73 x 37mm (5.55 x 2.87 x 1.46 ")
分体式: 161g (5.68oz)
0-500 μ m (0-20mils)
碳化钨针尖 60 ° 角50 μ m (2 mil)
-10 to 50 ° c (14 to 122 ° f)
-10 to 60 ° c (14 to 140 ° f)
精确度*: \pm 5% or \pm 5 μ m (\pm 0.2mil); 分辨率: 1 μ m
(0.1mil)
易高224主机, 玻璃零板, 2片校准膜片, 腕带, 塑料运输箱 (t型), 保护套, 屏保帖, 探头保护帽, 2节aa电池, 检测证书, 操作手册, usb线和elcomaster™ 2.0 软件 (t型)

elcometer 224数字式表面粗糙度仪平面和凸面探头操作方法

elcometer 224数字式表面粗糙度仪操作方法

elcometer 224 数字式表面粗糙度仪整体式仪器 型号: e224c-bi和e224c-ti 分体式仪器 型号: e224c-bs和e224c-ts

e224数字表面粗糙度仪 elcometer 224 数字式表面粗糙度仪整体式仪器 型号: e224c-bi和e224c-ti 分体式仪器

本产品的加工定制是否, 类型是表面粗糙度仪, 品牌是Elcometer/易高, 型号是E224C-TS, 测量范围是0-500 μ m, 测量参数是0.1 μ m, 电源是2xAA干电池, 重量是0.161 (kg), 外型尺寸是141x73x37 (mm)