

牛奶保鲜罐_羊奶保鲜罐_猪血保鲜罐_多功能卫生级食品保鲜罐

产品名称	牛奶保鲜罐_羊奶保鲜罐_猪血保鲜罐_多功能卫生级食品保鲜罐
公司名称	合肥小牛轻工机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:奶罐 品牌:小牛轻机
公司地址	安徽省合肥市蜀山区金寨路999号
联系电话	86-055168105931 18855105337

产品详情

牛奶保鲜罐、羊奶保鲜罐、猪血保鲜罐主要适用于收奶站、牧场、乳品厂、食品厂和饲养奶牛专业户对鲜奶的冷却贮存使用，使冷却原奶保持最佳状态，防止细菌繁殖产生，也可冷却、贮存其它液体物料,是牧场机械化挤奶的重要配套设备。

合肥小牛保鲜罐设备主要由不锈钢罐体、搅拌装置、制冷机组、电气控制系统、设备平台等几部分组成。

1. 结构形式：立式、卧式
2. 容量：500l-10000l
3. 罐体采用sus304不锈钢制作，高精度抛光，符合新版gmp要求，干净卫生、美观大方、易清洗、经久耐用。
4. 罐体带有自动搅拌装置及加压自动旋转cip清洗头。
5. 保温层采用60-80mm聚氨酯发泡工艺，强度高、比重轻、结构紧密，保冷性能好。
6. 采用先进的电脑温度控制器，对制冷系统进行自动温度控制，搅拌时间可以根据用户要求设定，自动开停或者手动开停。

7. 采用美国进口谷轮压缩机或国内知名品牌，装有可靠的中点保卫器，不会因过载或系统故障而烧坏电机，制冷效果高，性能稳定，噪音低。

- 1、设备应用专人管理，经营注意制冷系统的运转情况，做好运转记录，发现有异常的情况应及时停止检修。
- 2、制冷系统应每月一次用卤素灯检漏，如发现渗漏要进一步全面检查，系统缺氟可根据以下几个方面确定。
 - a、压缩机发烫 b、制冷量下降 c、回汽管路不结霜和不冒汗 d、上述情况必须补加氟利昂
- 3、每年应清洗干燥过滤器，将干燥剂清洗，烘干或调消换。
- 4、检查高低压力控制器动作，压力指示位置是否有变动，控制罐内部元件是否有锈蚀或损坏等。
- 5、检查数显温度控制器是否灵敏。
- 6、检查罐内壁有否蚀坑或破损现象。
- 7、检查搅拌器是否缺油，油封是否完好。
- 8、如长期停用，应将系统的氟利昂抽回到贮液筒内，并关闭贮液筒进出阀门。
- 9、冬季冷冻机组停止使用时，应将水冷凝器盘管中的积水放尽，以免盘管冻裂。
- 10、设备使用前，罐内须用淡热水洗干净，然后用蒸汽消毒，物料由固定在罐体上的物料管进入缸内，输入物料不宜装得太满。
- 11、贮存结束，放尽奶罐内剩余物料，应尽快用温水冲洗，刷掉附着物料，然后用400c~500c碱水在容器内壁全面清洗，并用清水冲洗。

容量l	1000	2000	3000	5000	8000
制冷量w	9000	15000	19000	15000 × 2	19000 × 2
制冷工质r	r22	r22	r22	r22	r22

保温性能	1 /4h	1 /4h	1 /5h	1 /5h	1 /6h
搅拌转速	36r/min	36r/min	36r/min	36r/min	36r/min
配用功率kw	3.3+0.55	5.5+0.55	6.8+0.55	5.5x2+0.75	6.8x2+0.75
工作电源	380v/50hz	380v/50hz	380v/50hz	380v/50hz	380v/50hz
外形尺寸m	2.8 × 1.2 × 1.6	3.5 × 1.6 × 1.9	3.7 × 1.8 × 2	4.2 × 2 × 2.2	5 × 2.3 × 2.7

注：本表参数仅供参考，请以实物为准。

合肥小牛多功能卫生级食品保鲜罐可广泛应用于多种需要低温冷藏的场合，实现了就地现场冷藏效果，节省了用户投资兴建冷库、或外包冷藏的费用开支，如血液制品、发酵液、乳品等行业。设备整体造型美观、结构紧凑、自动化程度高、占地面积小、设计制造技术先进、性能可靠，冷却、保温性能和卫生标准均符合国际先进水平。如需选购，欢迎来电咨询洽谈！

本产品的加工定制是是，种类是奶罐，品牌是小牛轻机，型号是xnzl-2000，功率是5.5（kw），适用范围是乳品厂、牧场、收奶站等，外形尺寸是3500×1600×1900（mm），营销是新品，规格是2000l，设备材质是304或316l不锈钢