

# 小型橡胶实验挤出机 过滤值测试机 色母粒检测设备

产品名称	小型橡胶实验挤出机 过滤值测试机 色母粒检测设备
公司名称	东莞市锡华检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:XH 型号:XH-432
公司地址	厚街, 石角路133号
联系电话	86+85037377——809 13431428377

## 产品详情

xh-431挤出机、过滤性测试机

本机利用过滤压力方式测试颜料、色母粒等聚合物的分散性能。专用的数据采集和显示系统自动分析和计算压滤值,测试结果自动输出,界面直观,数据准确。

符合din en-13900-5 : 2005标准。

1. 螺杆直径 : 20、25、30可选
2. 螺杆转速 : 0-120rpm变频调速
3. 长径比 : 1 : 25, 其它长径比 ( 10~30倍 ) 可选
4. 螺杆材质 : 38crmoal铬钼合金特种工具钢, 表面经调质、氮化、镀铬、抛光和超精衍磨等工艺处理, 粗糙度ra 0.4um, 氮化层深度达到 0.6mm, 硬度hrc55~60
5. 料筒材质 : 38crmoal铬钼合金特种工具钢, 表面经调质、氮化、镀铬、抛光和超精衍磨等工艺处理, 粗糙度ra 0.4um, 氮化层深度达到 0.6mm, 硬度hrc55~60
6. 加热区 : 料筒3区云母加热器, 机头3区加热器, 每区带铜质散热片, 外覆不锈钢安全风罩
7. 冷却区 : 4组多翼式风机超静强制风冷
8. 熔体温度 : 高精度料温传感器监测熔体温度变化

9. 熔体压力：0-35mpa高精度压力传感器精确侦测机头熔体压力，联锁联控主机运行
10. 滤网：5-40微米孔径，
11. 驱动电机：精密齿轮减速电机
12. 电控系统：pid/led/rkc智能数显温控器，高精度数字化仪表显示所有的挤出参数，含温控、驱动、压力、联锁联控功能
13. 电源：3 ， ac380v， 50hz三相五线
14. 体积：1250 × 550 × 1350 (w × d × h)mm ( 未含可调式电控箱 )
15. 重量：约600kg

业务咨询：吉小姐 186 6402 1450

本产品的加工定制是是，品牌是XH，型号是XH-432，类型是螺杆式，螺杆形式是平行单螺杆，主电动机功率是750\*2 ( KW )，螺杆直径是25 ( mm )，螺杆长径比是25:1，螺杆转速是0-120rpm ( r/min )，生产能力是10 ( Kg/h )，外形尺寸是1250 × 550 × 1350 ( m )，重量是约500 ( kg )，规格是螺杆直径20,25,30可选