

XJ-200热喂料单螺杆橡胶挤出机

产品名称	XJ-200热喂料单螺杆橡胶挤出机
公司名称	青岛青橡机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:青橡 型号:XJ-200
公司地址	青岛胶南康达联创
联系电话	0532-86112870

产品详情

xj-200热喂料单螺杆橡胶挤出机

用途：用于挤制内胎、胎面、垫带等各种橡胶半成品。

结构特点

- 1.本机可选配胎面或内胎机头，用户可根据需要在订货时提出要求。
- 2.机身制有螺旋形水汽通道，有良好的调温效果，并装有热电偶测温和毫伏计显示温度，喂料段装有旁压辊增加喂料能力。
- 3.螺杆和衬套均采用氮化钢并经氮化处理，具有足够强度和耐磨性。
- 4.减速机采用合金钢制成的渐开线齿轮传动，并配有强制润滑系统，因此具有传动效率高，使用寿命长，噪音小等优点。
- 5.本机采用交流整流子电机拖动，可在规定的转速范围内无级调速，操作方便。
- 6.喂料辊为侧开式结构，易维修，不漏胶。

主要参数

1. 辊杆直径：200mm

结构特

1. 本机可选配胎面或内胎机头，用户可根

2. 螺杆长径比： $l/d=4.356/1$
3. 螺杆转速：22.4 - 67.22r/min
4. 喂料辊直径：160 mm
5. 驱动电机：jzs38 - 1 25/75kw
350 - 1050r/min
6. 蒸汽压力：0.6 - 0.8mpa
7. 冷却水压力：0.2mpa
8. 外型尺寸：带外胎机头：4549x1140x1750mm
带内胎机头：4170x1140x1239mm
9. 最大挤出能力：1800kg/h
10. 外胎机头：（宽度x厚度）740x30mm
11. 内胎机头：最大直径：230mm
12. 外型尺寸：3400x1340x1980mm
13. 主机重量：9500kg

2. 机身制有螺旋形水汽通道，有良好的调显示温度，喂料段装有旁压辊以增加喂料
3. 螺杆和衬套均采用氮化钢并经氮化处理
4. 减速机采用合金钢制成的渐开线齿轮传动效率高，使用寿命长，噪音小等优点。
5. 本机采用交流整流子电机拖动，可在规
6. 喂料辊为侧开式结构，易维修，不漏胶

本产品的加工定制是是，品牌是青橡，型号是XJ-200，类型是螺杆式，螺杆形式是双头等深不等距，主电动机功率是25/75（KW），螺杆直径是200（mm），螺杆长径比是4.356/1，螺杆转速是22.4-67.22（r/min），生产能力是1800（Kg/h），外形尺寸是3400x1340x1980（m），重量是9500（kg），规格是200