OKITA光耦合继电器AK74F 日本冲田

产品名称	OKITA光耦合继电器AK74F 日本冲田
公司名称	深圳市昊泰科技有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围:光/光耦合 品牌:OKITA 型号:AK74F
公司地址	深圳市福田区华强北路华联发大厦631室
联系电话	0755-23200709 13510359920

产品详情

okita光耦合继电器ak74f（日本冲田）型号介绍：

型号：ak74f

封装：smd8

触点结构：1a常开接点+1b常闭接点

操作led电流：5.0ma max

操作led电压：1.0～1.5v

负载电压：400v max

负载电流：100ma max（no），80ma max（nc）

导通电阻：30欧（no），50欧（nc）

低关态漏电流：1.0ua max （no），10ua max （nc）

输入输出端击穿电压：3750v min

使用时周围环境温度：-40°C～+85°C

包装：杆装和圈装

尺寸：9.8*6.4*3.4mm（l*w*h）

本产品的应用范围是光/光耦合，品牌是OKITA，型号是AK74F，产品系列是74，触点负载是300V，0.08A，触点切换电流是100mAMax（NO），80mAMax（NC），触点切换电压是400VMax，触点形式是1a常开接点+1b常闭接点，额定电流是0.08A，额定电压是300V，防护特征是全密封型，线圈电源是1.0～1.5V，线圈功率是6.5mW