

GDYS-101SQ3化学耗氧量测定仪，化学耗氧量分析仪，水质监测仪

产品名称	GDYS-101SQ3化学耗氧量测定仪，化学耗氧量分析仪，水质监测仪
公司名称	杭州艾普仪器设备有限公司
价格	9344.00/个
规格参数	品牌:艾普 型号:GDYS-101SQ3 检测项目:化学耗氧量
公司地址	杭州市江干区笕丁路168号
联系电话	0571-88294735 13386528188

产品详情

联系我们contact us	售前客 客服 客服 客服	售后客服客服
----------------	--------------	--------

gdys-101sq3化学耗氧量测定仪

应用领域：

适用于地表水和污水处理厂出水等水质中化学耗氧量的快速测定。

检测方法：符合密封回流消解比色法（gb11914-89）。

仪器构成：检测仪由主机、样品前处理装置和试剂包等构成，仪器体积小、重量轻，操作简单，适于实验室使用。

光路系统：采用固体发光器件既作光源又作单色器，光源/单色器、比色槽、传感器一体化，无可动部件，脉冲供电方式，光源使用寿命达10万小时，与传统分光系统相比，光学系统机构简单，增强仪器抗震、抗潮性能，大大提高了仪器的精度、灵敏度和可靠性。

内置曲线：仪器具有内置工作曲线，无需配置标准溶液，只需要用配套试剂进行零点校正后，即可实现样品的快速定量测定。

测量方式：样品显色和测量为同一器皿，无需转移，提高检测精度，单通道可实现多参数检测。

专用试剂盒：通过专用的预制试剂，大大缩短试剂配制时间，操作简单，使用方便。加入专用试剂包显色后，仅需零点校正即可实现被测物的测定。

供电方式：采用9v电池供电，满足实验室测定需要可支持现场测定，同时具有电量自诊断和节能功能，自动提示电量不足，仪器不使用后30分钟自动关机。

耗材配件：提供完备的专用前处理设备和耗材，一站式服务。

光源：超高亮发光二极管

波长：410 nm；630 nm；

测定下限：4mg/l；

测量范围：量程1：0-100 mg/l 量程2：50-1000 mg/l 量程3：500-3000 mg/l

测量精度：± 5%

电源要求：dc 9v

尺寸：200x105x95 mm

重量：0.4 kg

恒温消解器1台

比色器具1套

样品前处理器具 1套

试剂1套（50次）

本产品的品牌是艾普，型号是GDYS-101SQ3，检测项目是化学耗氧量，类型是水质在线分析仪