

# 不锈钢外夹套反应釜 不锈钢反应釜

产品名称	不锈钢外夹套反应釜 不锈钢反应釜
公司名称	无锡弘鼎成化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:不锈钢反应釜 品牌:弘鼎成
公司地址	江苏无锡市滨湖区黄金湾
联系电话	86 0510 85190691

## 产品详情

反应锅由锅体、锅盖、搅拌器、电加热油夹管、支承及传动装置、轴封装置、溢油槽等组成，并配有电加热棒及测温、测压表。由于用户因生产工艺、操作条件不尽相同，搅拌形成一般有锚式、浆式、涡轮式、推进式或框式。支承座有悬挂或支承式二种。夹套内放置导热油，由电热棒加热，夹套上开有进、排油、溢测量、放空及电热棒、测温等接管孔。夹套外壁焊接支座，锅体下部开有放料口。

### 主要技术参数

公称容量 (l)	实际容量 (l)	电热功率 (kw)	夹套容量 (l)	内锅尺寸 (mm)	外锅尺寸 (mm)	减速机型 号	电机功率 (n/kw)	搅拌速度 (n/min)
50	61	3×2	95	400	600	m3	1450/0.6	60-80
100	120	6×2	120	500	700	m3	1450/0.6	60-80
200	247	6×3	200	600	800	m4	1450/1.5	60-80
300	355	6×3	250	700	900	m4	1450/1.5	60-80
500	589	9×4	290	900	1100	m6	1450/2.2	60-80
1000	1215	12×4	560	1200	1400	m8	1450/4	60-80
2000	2244	15×5	750	1400	1600	m8	1450/4	60-80
3000	3201	15×5	1015	1600	1800	m8	1450/7.5	60-80
4000	4020	15×5	1226	1600	1800	m10	1450/7.5	60-80
5000	5170	18×5	1400	1800	2000	m10	1450/7.5	60-80

本产品的加工定制是是，种类是不锈钢反应釜，品牌是弘鼎成，型号是BJ，容积是5000（L），电热功率是12（Kw），内锅尺寸是1800（mm），外径尺寸是1800（mm），电机功率是15（kw），搅拌转速是63（转/分），重量是3000（kg），结构类型是闭式，连接形式是对焊法兰式，密封形式是机械密封，规格

是500L,1000L,2000L,2500L,3000L,5000L,10000L,其他定制