

优利德UTD1025CL数字储存示波器 手持示波万用表 25MHz示波表

产品名称	优利德UTD1025CL数字储存示波器 手持示波万用表 25MHz示波表
公司名称	深圳市金展科技有限公司
价格	1450.00/个
规格参数	类型:数字示波器 品牌:UNI-T/优利德 型号:UTD1025CL
公司地址	深圳市福田区深南中路3018号世纪汇都会轩3708
联系电话	0755-83686882 18575671298

产品详情

utd1025cl手持式示波万用表特点

- 1) 全自动设置功能 (auto scale) 垂直和时基档位可随信号变化自动调整，无需人工干预；
- 2) 独创强大的自动设置功能 对含有任何直流分量的信号能快速，准确的自动设置；
- 3) 更广的电压测量范围 配合10×探头，衰减档位可达200v/div；
- 4) usb隔离通讯提供了更安全的usb通讯；
- 5) 极低的电流测量内阻 测量结果更精确；
- 6) 可设置黑白显示 更适合户外强光下使用；
- 7) 智能升级功能 用户可通过本地或网络升级软件；
- 8) 连续工作时间不少于8小时。

优利德utd1025cl数字示波器规格

基本功能 utd1025cl

通道数 1

带宽	25mhz
最大采样率	200ms/s
上升时间	14ns
存储深度	12kpts
垂直灵敏度(v/div)	5mv/div ~ 20v/div
垂直分辨率	8比特
时基范围(s/div)	10ns/div ~ 50s/div
存储方式	位图、设置、波形
触发方式	边沿、脉冲、视频、斜率
接口	迷你 (mini) usb
波形参数自动测量	19种参数
视频制式	ntsc(1-525), pal(1-625)

斜率触发类型 < (小于)、 > (大于)、 = (等于)

斜率触发条件 上升、下降

电池供电 8小时

界面显示 64k 彩色, 320 × 240像素

万用表指标	量程	精度
-------	----	----

直流电压 (v)	400mv/ 4v/ 40v/ 400v	± (1%+5)
----------	----------------------	----------

交流电压 (v)	400mv/ 4v/ 40v/ 400v	± (1.2%+5)
----------	----------------------	------------

直流电流 (a)	400 μ a/ 4000 μ a	± (1.2%+5)
----------	-------------------	------------

	40ma/ 4000ma	± (1%+5)
--	--------------	----------

	10a	± (1.5%+5)
--	-----	------------

交流电流 (a)	400 μ a/ 4000 μ a	± (2%+5)
----------	-------------------	----------

	40ma/ 4000ma	± (1.5%+5)
--	--------------	------------

	10a	± (5%+5)
--	-----	----------

电阻 (r)	400 /4k /40k /400k/4m	± (1.2%+5)
	40.00m	± (1.5%+5)
电容 (c)	51.2nf/512nf/5.12 μ f/51.2 μ f/100 μ f	± (3%+5)
最大显示	4000	
一般特征		
电源	内置可充电锂电池：7.4v 3600mah 外置直流适配器：100-240v， 50-60hz， 1.5a	
lcd尺寸	3.5 英寸 64k 彩色 tft lcd, 320 × 240	
机身颜色	红色+灰色	
机身重量	0.9kg	
机身尺寸	199mm × 118mm × 49mm	
标准配件	适配器、万用表笔、探头 × 1(1:1,10:1可切换)、10a分流器、携带包、usb连接线、软件光盘	
标准包装	纸箱、使用手册、保用证	
标准包装数量	10 台	

标准包装尺寸	618mm × 464mm × 268mm
标准包装箱毛重	25kg
安规等级	示波器 cat ii 300v , 万用表 cat iii 600v
认证	ce , en: 61010-1

示波表图片

本产品的类型是数字示波器，品牌是UNI-T/优利德，型号是UTD1025CL，通道数是1，带宽是25（MHz），采样率是200MS/s（GS/s），记录长度是12kpts（k），外形尺寸是199mm × 118mm × 49mm（mm），重量是0.9（kg），加工定制是否