

# DS3-8W多功率测量仪表 48HX96W多功能功率表

产品名称	DS3-8W多功率测量仪表 48HX96W多功能功率表
公司名称	佛山市东硕仪表自动化有限公司
价格	210.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:多功能功率测量仪表 品牌:TOSO
公司地址	中国广东佛山市广东省佛山市顺德区容桂安边工业区
联系电话	86 0757 26110697 13924558282

## 产品详情

### 产品特点

- 1、因为采用了双积分a/d转换集成电路，所以测量精度高，并且抗干扰能力强
- 2、因为采用了零点和满度外部调节功能，所以方便用户在现场校准和调试
- 3、因为采用了多种国际标准外型，方便用户选择和安装
- 4、显示范围 0-1999
- 5、设计有小数点和量程变换功能，方便用户改变测量范围
- 6、可选带dc4-20ma变送输出功能。方便测联数据远距离传送，可做plc dcs工控机系统的数据采集用，解决中控室的数据采集，可实现现场显示，中控室处理数据

### 型号含义

ds	3	i-			
东硕公司产品	3位半数字表	i:电流变送 无i:不带变送	外型代号 8:48 × 96 9:96 × 96	w:交流有功功率 q:交流无功功率 pf:功率因数	量程代号 或量程

## 技术参数

交流单相功率		单相功率因数	
测量功能	交流单相功率	测量功能	单相功率因数指示
最大显示	1999(ac显示有效值)	显示范围	-0.5 ~ 1 ~ 0.5
输入方式	互感器隔离	测量范围	-60° ~ 0 ~ 60°
功率因数范围	-0.5 ~ 1 ~ 0.5	电压范围	90 ~ 450
测量速度	约2.5次/秒	测量速度	约2.5次/秒
测量精度	± 1%f.s ± 2digit	测量精度	± 0.03pf
显示方式	红色数码管	显示方式	红色数码管
溢出显示	1或-1	极性显示	电压滞后电流功率因素 (cos φ) 为负值 电压超前电流功率因素 (cos φ) 为正值
极性显示	只显示-		
电源	ac 220/110v 50/60hz		
功耗	4.5va		
耐压	电源与输入输出间ac 2kv, 1min, 1ma		
绝缘电阻	电源与输入输出间dc 500v 100		

## 型号功能

型号	输入电压	输入电流	基本量程	精度
ds3- w20	0 ~ 450v	0 ~ 5a	20w	± 1%f.s ± 2digit(23 ± 5 )
ds3- w200	0 ~ 450v	0 ~ 5a	200w	± 1%f.s ± 2digit(23 ± 5 )
ds3- w1100	0 ~ 450v	0 ~ 5a	1100w	± 1%f.s ± 2digit(23 ± 5 )
ds3- wq20	0 ~ 450v	0 ~ 5a	20var	± 1%f.s ± 2digit(23 ± 5 )
ds3- wq200	0 ~ 450v	0 ~ 5a	200var	± 1%f.s ± 2digit(23 ± 5 )
ds3- wq1100	0 ~ 450v	0 ~ 5a	1100var	± 1%f.s ± 2digit(23 ± 5 )

## 购买须知及联系方式

### 一、选择交流功率表时的几个重要方面：

a:选择交流功率表测量量程

b:选择交流功率表工作电源

c:选择交流功率表外型尺寸

d:选择交流功率表是否带变送输出

### 二、注意事项

a: 使用前需通电预热20分钟

b: 使用环境应无导电尘埃和无腐蚀金属和破坏绝缘的气体存在

c: 使用环境-10-50 ,相对湿度10-90

d: 使用时应远离干扰源,信号输入使用屏蔽线较好

### 三、价格

所有产品的价格不含税、不含运费，总金额 2000元含17%增值税，含运费。

### 四、质保与售后服务

产品如因质量问题“15天包换二年包修”，质保期间如因产品质量问题，提供免费维修。

### 五、发货时间

买家下单或款到后，常规型号仪表1天左右发货；特殊订做产品需看情况而定，再通知买方。

### 六、其它说明

- 1、厂家供货，批量采购价格优惠，信誉保证，长期供货。
- 2、物流方便快捷。与各大物流专线有合作，速度快，费用省。

本产品的加工定制是是，类型是多功能功率测量仪表，品牌是TOSO，型号是DS3-8W，可测电压范围是0-600（V），可测电流范围是0-5A（A），准确度等级是0.5，外形尺寸是48HX96WX112L（mm），规格是DS3-8W，质保期是2年，产地是佛山市顺德区