

单相变频电源 50HZ变60HZ

产品名称	单相变频电源 50HZ变60HZ
公司名称	哲景电气设备制造(上海)有限公司
价格	5800.00/个
规格参数	品牌:哲景 型号:RFC系列 类型:变压变频电源
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号B11幢
联系电话	021-54402586 13816512468

产品详情

您好，欢迎您!您现在所在的位置是哲景电气设备制造（上海）有限公司

我公司主要经营变压器，稳压器，调压器，变频电源

我们的地址：上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号B11幢电话：021-54402586联系手机：13816512468
期待您的咨询

本公司产品严格按照国标生产，每款产品都经过严格检测，保证出厂合格率100%

公司承诺：全部产品保质二年！在正常使用二年内发生故障的可免费更换！（客户特殊要求除外）

温馨提示：因客户收货地址及产品重量的影响，本店未能统一标注运费（均标注为卖家承担运费），此卖家承担运费的标注只适应江、浙、沪地区，其他地区客户请联系公司客服确定是否含运费（一般量大或者采购大件产品可免运费）。哲景公司携全体员工感谢您的光临，期待您的咨询。

变频电源简介：变频电源 (ac power source) 是将市电通过功率变换电路转变为所需要的电压和频率的一种精密电源。由于世界各国电网指标不统一，生产出口产品都需要模拟不同国家的电网状况，测试各种出口电器产品。过去采用发电机进行二次变频，但耗电量大，噪音大，稳定性差。变频电源能提供世界各国标准电网电压及频率。输出电压、频率无级数字可调，适用于对出口电器产品进行电压，频率的老化测试。变频电源也可以作为进口60hz设备的供电电源。

变频电源性能特点：变频电源采用正弦脉宽调制 pwm 设计、原装进口三菱 1gbit 推动。反应快速，对 100% 除载 / 加载，稳压反应时间在 2ms 以内。波形纯正，频率高稳定，

不产生干扰磁波 (emi、 emc)。变频电源 不但是研发和实验室，计量室的最佳电源，也是 em/emc/ 安规测试的标准电源。变频电源具有负载适应性强、效率高，稳定度佳，输出波形品质好、操作简便、体积小、重量轻的特点。针对世界各地不同电源种类，使用者不仅可以模拟世界各地电压和频率 (40 ~ 70hz) 作测试应用；其中按国家军标特制的中频电源还可以支援 400hz, 1000hz 频率的国防军事侦测、航空电子及航海、通讯等应用设备。 我公司根据客户要求研制出报警指示功能，能够对变频电源工作状态进行准确的故障定位，让客户对变频电源的使用环境进行准确的评估。

变频电源主要技术参数：

主要技术参数：

输入电压	220v ± 15%或380 ± 15%(可订做任意电压;如110v,440v,460v,480v)
输出相数	1 2w+g或3 4w+g
输入频率	50hz/60hz
输出	单相：0-300v 三相：0-520v (可订做更高电压)
电	
压	
	出 高档 (高精度稳频稳压,旋钮式快速调节电压、频率，可带负载在线直接调节)
	单相：0-150v 三相：0-260v
	低档
输出频率	50hz/60hz/40-70连续可调(可订做更高频率)
负载稳压率	± 1%(纯阻性负载)
频率稳定度	± 0.01%
失真率	± %(纯阻性负载)
波形因数比	3 : 1
效率	87%
绝缘抗阻	500vdc/50m
耐压绝缘	1800vac/5ma/1m1n
噪音	1m处小于60db
反应时间	暂态反应速度快，对100%加载/去载，稳压反应时间在2ms内
冷却方式	强迫风扇冷却
工作温度	0 -45
相对湿度	0-90 (非凝结状态)
海拔高度	1500m
保护功能	过流保护、过压保护。短路保护、自诊断保护及报警装置
特点	采用分离式 (独立式) ，输出隔离电源变压器结构，三相可取单相使用。

高精度有效值数字4位表头显示：三相电压、三相电流、频率，功率，功率因数。

本产品的品牌是哲景，型号是RFC系列，类型是变压变频电源，铁心形状是E型