

# 无机纤维喷涂地下车库保温吸音隔音降噪

产品名称	无机纤维喷涂地下车库保温吸音隔音降噪
公司名称	南京长三角防水保温材料有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:长三角 型号:csj-3
公司地址	南京市秦淮区中山东路532-1号中山坊C栋
联系电话	025-83518480 13705160910

## 产品详情

1 概述1.csj无机纤维喷涂适用于建筑维护结构中水泥砂浆抹灰基层、混合砂浆抹灰基层、混凝土基层、石膏板基层、粘土砖基层、金属结构和金属压型板等复杂构造及异型表面上的保温、吸声、防火纤维喷涂工程施工及验收。包括室内采暖区与非采暖区楼板、混凝土或钢结构金属顶棚等无需装饰覆盖层、暴露使用的保温/吸声喷涂工程。有装饰面层的墙体夹层非暴露使用的保温/吸声喷涂工程。2 简介2.1csj无机纤维喷涂csj无机纤维喷涂是经特殊加工的无机纤维棉与水基性特种粘接剂，通过专用纤维喷涂设备，喷涂于建筑基层表面，经自然干燥后，形成整体密闭、弹性保温/吸声层。2.2 csj无机纤维喷涂csj无机纤维喷涂系超细玻璃短纤维棉，无碱或低碱性纤维，纤维柔软细腻，均匀洁白，无皮肤刺激，弹性好，属a级不燃材料。2.3 喷涂专用粘接剂喷涂专用粘接剂系水基性浓缩喷涂专用胶液，用洁净水按比例稀释，与纤维棉同时喷涂使用，纤维之间相互粘结形成一定厚度的弹性纤维层，并与基层牢固粘接一体。2.4csj无机纤维喷涂层csj无机纤维喷涂层是将无机纤维棉与水基性特种粘接剂，通过专用纤维喷涂设备，喷涂于建筑围护结构基层表面，经自然干燥后，形成一定厚度的弹性保温/吸声层。2.5 csj无机纤维喷涂层表面整形喷涂层表面整形是指喷涂后用专用整形工具对喷涂层表面进行修整，使其表面形成较平整或具有一定自然纹理的表观状态，达到装饰美观效果。2.6 csj无机纤维喷涂层表面着色 喷涂表面着色是根据使用装饰或艺术渲染要求，在整形后的纤维涂层表面喷覆无机水性色浆或喷绘彩色涂料，形成相应柔和色彩的装饰表面。2.7 csj无机纤维喷涂层表面保护层 喷涂层表面保护层是对容易受到机械碰撞的部位，贴覆玻璃纤维布或其它防护材料，用以对纤维层表面进行保护。基层 csj无机纤维喷涂对象的表层，如混凝土、水泥砂浆、混合砂浆、石膏板、粘土砖、金属结构件和金属压型钢板等材料。2.9喷涂层 priming-coat在清洁的基层上预喷道粘接剂形成的涂层。2.10面涂层 finishing-coat喷涂工程后一道涂层，即在修整后的喷涂层表面喷涂一道粘接剂。3 技术要求3.1csj无机纤维喷涂3.1.1 csj无机纤维喷涂质量要求应符合国家建材行业标准《矿物棉喷涂绝热层》jc/t909-2003和国家标准《绝热用玻璃棉及其制品》gb/t13350中的相关内容，主要指标应达到表3.1.1纤维喷涂棉的指标要求：表3.1.1

无机纤维喷涂棉性能指标	项目	单位	企标	检测标准
	纤维直径	um	3.2	gb/t54
	渣球率	%	1	gb/t54
	含水率	gb/t3007		
	燃烧性能	等级	a级	gb862
	热荷重收缩温度		500	gb/t11

我公司主要经营无机纤维棉、聚氨酯、聚脲、喷涂设备、喷涂无机纤维，喷涂聚脲，喷涂聚氨酯  
南京长三角防水保温材料有限公司是喷涂聚氨酯硬泡、喷涂聚脲、喷涂无机纤维、冷库保温、油罐保温  
、聚脲防腐、聚脲防水、聚脲地平、聚氨酯地坪等产品生产加工的有限责任公司(自然人投资或控股)。  
公司总部设在南京市秦淮区御道街明御大厦1109室。