

# 定做防水变压器SG-5KVA三相干式隔离变压器防水外壳船用

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 定做防水变压器SG-5KVA三相干式隔离变压器防水外壳船用                      |
| 公司名称 | 上海津中电器设备制造有限公司                                     |
| 价格   | 1980.00/个  |
| 规格参数 | 电压比:380V415V440V460V480V230V<br>电源相数:三相<br>额定功率:20 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区外冈工业园区                                       |
| 联系电话 | 021-39190090 13166208398                           |

## 产品详情

联系电话：400-878-9860 公司地址：中国 上海市嘉定区 外冈工业园区

雪儿

### +概述 application

该系列三相干式变压器适用于交流50/60hz，电压1000v及以下的电路中，是低压成套开关设备及电气传动控制设备中三相电源变压器。

the series of three-phase adapts to transformer of ac 50/60hz,voltage of 1000v or 1000v belows.It is used in the circuit and the three-phase power transformer in the low voltage switchgear and electrical transmission control device.

### +产品特点 product features

该系列三相干式变压器可制成开启式和防护式，具有损耗低、噪音小、防火性能好和不污染环境

等优点。

this series of three-phase transformer can be made into open type and protective type,Its advantages are low maintenance frequency.low sound,fire insulation performance and environmentally friendly,etc.

+结构图片 structure Image

+技术参数 technical parameters

1.输入额定电压：三相ac 380v 220v 660v 440v 460v (按需提供)

2.输出额定电压：三相ac 380v 220v 208v 400v 110v 单相ac 220v (按需提供)

3.效率： 95%

4.负载：80%

5.频率：50-60hz

6.温升： 80

7.波形畸变： < 0.1%

8.高压测试：2000v,1分钟无击穿

9.环境温度：-15 —+40

10.海拔高度： < 1000m

11.安装场所应无严重影响变压器绝缘强度的气体蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸和腐蚀性介质。

12.凡不符合上述规定的特殊使用条件，应由使用单位和我厂协商确定。

+产品尺寸 size

| 型号 (kva) | 外形尺寸<br>长x宽x高 (cm) | 安装尺寸 (cm) | 外壳尺寸<br>长x宽x高 (cm) | 产品重量<br>(kg) |
|----------|--------------------|-----------|--------------------|--------------|
| sg-10    | 42x21x42           | 135x310   | 70x35x77           | 90           |
| sg-20    | 52x24x52           | 155x400   | 70x35x77           | 180          |
| sg-30    | 55x28x65           | 165x400   | 80x40x87           | 220          |
| sg-40    | 61x30x65           | 170x400   | 80x40x87           | 265          |
| sg-50    | 61x30x65           | 175x400   | 100x50x104.5       | 295          |
| sg-60    | 70x32x66           | 190x450   | 100x50x104.5       | 370          |
| sg-70    | 70x32x66           | 190x450   | 100x50x104.5       | 400          |

|        |           |         |              |      |
|--------|-----------|---------|--------------|------|
| sg-80  | 70x35x67  | 195x450 | 100x50x104.5 | 450  |
| sg-100 | 75x35x68  | 210x450 | 100x50x104.5 | 490  |
| sg-120 | 75x35x68  | 215x450 | 100x50x104.5 | 520  |
| sg-150 | 85x37x68  | 230x450 | 120x65x114.5 | 650  |
| sg-200 | 95x45x68  | 290x450 | 120x65x114.5 | 850  |
| sg-250 | 95x45x83  | 290x450 | 120x70x124.5 | 1080 |
| sg-300 | 105x45x95 | 290x450 | 120x70x124.5 | 1350 |

+图片参考 picture

+厂房图片 plant pictures

+检测台 test bench

+购货须知 purchase notes

用户在购买产品时，请明确以下几点

- 1、变压器的基本型号、规格、容量及数量；
- 2、变压器的初、次级电压；
- 3、提供次级电压时最好再提供各输出电压的容量分配；
- 4、外形及安装尺寸仅供参考，如要求的尺寸需要改变，须在订货时说明。

注：用户如有特殊要求，本公司可以代为设计制造。

上海津中电器设备制造有限公司-主营产品：sbk,sg三相干式变压器|隔离变压器|dg单相隔离变压器|单相干式变压器|jmb行灯变压器|照明行灯变压器|36v安全变压器|安全隔离变压器|zsg, zdg直流整流变压器|bk,jbk单相控制变压器, 机床变压器|tdgc2单相调压器|tsgc2三相调压器|tdgc2j数显调压器|tsgc2j接触式调压器|大功率调压器|油浸式调压器|感应调压器tsja|sbw大功率稳压器|三相电力稳压器|补偿稳压器|021-39190090 400-878-9860|<http://www.shbyq.com.cn>|

本产品的电压比是380V415V440V460V480V230V，电源相数是三相，额定功率是20，防潮方式是开放式，冷却方式是自冷，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是津中船用变压器，绕组形式是三绕组，铁心形式是壳式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率( )是50-60HZ，型号是SG-5KVA变压器CXB，加工定制是是，应用范围是电源