

华瑞PID VOC检测仪PGM-7240(图)

产品名称	华瑞PID VOC检测仪PGM-7240(图)
公司名称	广州汇锦电子科技有限公司
价格	58000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:RAE/华瑞 型号:PGM-7240
公司地址	广州市海珠区广州市海珠区宝岗大道283号蓝宝大厦806室
联系电话	020-84398620 13560489214

产品详情

pgm-7240

pgm-7240物理指标尺寸 21.8 × 7.6 × 5.08
重量 553g (含充电电池) 基本性能采样方式
泵吸式外壳材质 工程塑料, 橡胶外套防护等级
ip55, 防水防尘安全等级 ul/cul认证: class i, division 1, group a, b, c,
dax认证 eex ia iic t4抗电磁辐射 emi/rf等级: emc directive
89/336/eec环境温度 -10o c ~ 40o c环境湿度 0% ~
95%相对湿度 (无冷凝)

pgm-7240传感器参数传感器类型 10.6ev紫外灯的pid传感器检测范围/分辨率
0 ~ 9999ppb /1 ppb 0 ~ 99.9ppm
/0.1ppm 100 ~ 1999ppm /1ppm响应时间 (t90)
<5s检测精度 0-2000ppm异丁烯标定点的 ± 10%校正系数
内置102种voc气体

显示及操作显示屏
单行8字符5 × 7点阵液晶显示、自动背景灯显示语言
英语+符号显示内容
实时检测值、twa值、stel值、峰值、电池电压按键 1个操作键、2个功能键

报警参数报警方式 90db@30cm蜂鸣器, 红色led报警信号
气体超标、电池电压不足、传感器故障、电池电量不足报警报警点设置
单独设置twa、stel和高/低报警限值报警点模式 锁定或自动重置

pgm-7240数据存储及通讯参数数据存储

存储15000点的数据容量 (1分钟间隔267小时)采样间隔

1-3600秒可调数据通讯 通过rs232接口与计算机通讯

采样泵泵方式 内置泵流速 400cc/min

电源电池 可充电镍氢/镍镉电池：4.8v/1250mah碱性电池盒

4个aa电池运行时间

可连续工作10小时 (视工作环境和频率)

电池充电时间

10小时

标定方式 零点/扩展标定存储

可存储8次标定数据，包括标气类型、报警限值设定、及标气参数等

本产品的加工定制是否，品牌是RAE/华瑞，型号是PGM-7240，电压是9 (v)，分辨率是1ppm，尺寸是120 (mm)，重量是0.8 (kg)，测量精度是1ppm，测量范围是999ppm，测量对象是VOC