

大气采样器厂家 大气采样器批发 大气采样器 总悬浮颗粒物采样器

产品名称	大气采样器厂家 大气采样器批发 大气采样器 总悬浮颗粒物采样器
公司名称	青岛宜兰环保工程有限公司
价格	6700.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:宜兰环保 型号:KC-120H
公司地址	青岛市李沧区李沧工业园
联系电话	86-053266087080 13280863183

产品详情

环保监测仪器系列

手持式粉尘检测仪、便携式粉尘仪、可吸入颗粒物粉尘检测仪、智能中流量tsp采样器、pm2.5检测仪、激光粉尘仪、矿用粉尘仪、防爆型粉尘仪、大气采样器

收件单位	发件单位	青岛宜兰环保工程有限公司		
收件人	发件人	赵瑞强		
电话	电话	0532-66087080 15253220155		
传真	传真	0532-66087080		
邮箱	web	http://www.huanbaoelan.com		
地址	地址	山东省青岛市李沧区李沧工业园		
名称	应用	基本功能	整套价格	
kc-120h型智能中流量tsp采样器			7800	

关键词：kc-120h型智能中流量tsp采样器 大气成分检测仪检测仪器

el-kc120h型智能中流量tsp采样器可采集tsp，选配pm10/pm5/pm2.5采样头；铝合金颗粒物采样头，有效消除静电吸附；高效低噪音无刷风机；大屏幕液晶显示，中文操作菜单，宽温工作；电机智能自动保护功能，颗粒物采样若在1min内仍未达到设定流量且计压小于 - 6.0kpa，将自动停止采样，等待30min后再启动采样；采样数据自动记忆，提供80组数据供用户查询和打印；具有实时时钟，支持定时、间隔采样设定；直接测量大气压，自动参与标况体积计算；一键采样人性化设计，再开机无需重新设置参数；密码保护功能确保安全运行。

采用标准： jgg943-1998《总悬浮颗粒物采样器》hj/t374-2007《总悬浮颗粒物采样器技术要求

及检测方法》 hbc 3-2001 《环境保护产品认定技术要求总悬浮颗粒物采样器》

2.技术参数：

流量范围：(60~125)l/min分辨率：0.1 l/min准确度：优于 $\pm 2.5\%$ 采样时间：99小时内任意设置分辨率：1 min准确度：优于 $\pm 0.2\%$ 计前温度：(-30~99) 分辨率：1 准确度：优于 ± 2 大气压：(70~130)kpa分辨率：0.1kpa准确度：优于 $\pm 2.5\%$ 采样次数：无限制控制方式：自动；手动：开、关机，采样时间不限尺寸：(长255×宽200×高212)mm整机重量：约6.5kg工作电源：ac220v $\pm 22v$ ，50hz功耗： $<100w$

青岛宜兰环保公司提供本仪器全面的技术支持和售后服务！

本产品的加工定制是是，品牌是宜兰环保，型号是KC-120H，类型是数字粉尘采样仪，流量范围是60~125 (L/min) ，连续工作时间为无限制 (min) ，测量范围是(60~125)L/min，工作温度是-30-99 () ，尺寸是255×200×212 (mm) ，重量是6.5 (kg) ，电源是AC220V $\pm 22V$ ，50Hz