

HD-P900泵吸式鸡舍便携式氨气检测仪 养鸡场专用氨气检测仪

产品名称	HD-P900泵吸式鸡舍便携式氨气检测仪 养鸡场专用氨气检测仪
公司名称	济南瀚达电子科技有限公司
价格	2900.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:瀚达 型号:HD-P900
公司地址	济南市高新区工业南路59号中铁财智中心2号楼502
联系电话	0531-58675676 18853178077

产品详情

一、养鸡场氨气的来源

养鸡场鸡舍内氨气的来源是由于鸡粪会产生大量的氨气，如果氨气的浓度值达到20ppm也就是15.2mg/m³氨气值时，时间如果达到六周或是六周以上，就会引起鸡肺充血、水肿、鸡群食欲下降，产蛋力降低，易感染疾病；如果达到50ppm，数日后鸡发生喉头水肿、坏死性支气管炎、肺出血，呼吸频率降低，并出现死亡。所以鸡舍内氨气的浓度值要巡检式的进行检测，并控制器20ppm以下。

二、氨气检测仪简介

hd-p900氨气检测仪是用来检测养鸡场内氨气的浓度值，可以设置两个报警点，如果一旦达到低报警点仪器就会报警，提醒人员根据氨气的浓度值采取相应的措施。该款氨气检测仪是为防爆型高精度仪器，分辨率高，稳定性好，采用的是进口一流传感器，且仪器体积小、重量轻，防水、防爆、防震设计。

三、功能简介

- * 氨气检测仪采用一流传感器，精度高，稳定性好
- * 监测环境中或密闭空间中氨气的浓度并报警
- * 带自校验功能，零点标定功能，使气体监测更准确，更可靠
- * 一键恢复出厂设置功能，可免去误操作的困扰
- * 带温度和压力补偿，可完美实现不同温度和压强环境下对气体浓度的补偿

- * 两级声光报警，报警点可自行设置
- * 大容量锂聚合物充电电池
- * 泵吸式采样方式，泵的吸力大小可调
- * 外壳采用高强度特殊工程塑料，防滑，防水，防尘，防爆
- * 精美高档的铝合金手提箱

四、国际指标

被测气体	氨气		
检测原理	电化学原理，半导体原理，红外原理，催化燃烧原理、pid光离子原理		
采样方式	泵吸式，流量可达1l/min，泵的吸力大小有十个档位可调		
量程	0-50ppm、0-100ppm（常）、0-200ppm更高流程可定做		
分辨率	0.01ppm，0.1ppm，1ppm（与所选量程相关）		
精度	2%fs（更高精度可选）		
信号输出	usb接口高速数据传输，可下载打印数据（可选）		
响应时间	10s	恢复时间	10s
重复性	± 1%	线性误差	± 1%
零点漂移	± 1%（f.s/年）	显示技术	液晶点阵显示
操作语言	支持中英文	气体单位	支持多个气体显示
工作温度	-40 ~ 70	工作湿度	0-95%rh
防爆等级	exia ct4	防护	ip66
报警方式	声、光、振动	工作时间	100小时（关泵）
尺寸	205*75*32mm	重量	300g

该款hd-p900氨气检测仪已经被广泛使用到各个领域，尤其是畜牧业，养殖业以及工业的氨气检测，如果您有什么需求或问题可随时咨询在线客服或拨打0531-58675676 18853178077 qq：1349192507来告知我们。

本产品的加工定制是是，品牌是瀚达，型号是HD-P900，类型是便携式氨气检测仪，测量范围是0-50ppm、0-100ppm（常）、0-200ppm，测量对象是氨气，测量精度是2%FS，分辨率是0.0.1ppm，0.1ppm，1ppm，尺寸是205*75*32（mm），重量是0.3（kg），适用范围是养殖业，畜牧业，工业，装修等