进口现货供应 加拿大BW GAXT-A氨气检测仪(量程：0-100ppm)

产品名称	进口现货供应 加拿大BW GAXT-A氨气检测仪(量程：0-100ppm)
公司名称	深圳市吉凯达科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	加工定制:是 品牌:艾博汇 型号:GAXT-A
公司地址	深圳市宝安区松岗街道红星社区泰兴工业区31栋A301
联系电话	13025409966

产品详情

加拿大bw单一气体检测仪系列 gasalert extreme

一、产品特性：

1、超小的体积,精巧的设计

2、友好界面,操作简单

3、简单的自动校准程序

4、内含先进技术的微处理器

5、可调节的高低报警功能

6、高度防水设计

7、内置震动报警功能

8、可调节的高低报警功能

9、按下按钮可显示峰值

10、数据存储和下载可选

二、产品参数：

1、检　　测：单一气体检测仪

2、校　　准：自动标定与调零

3、背　　光： 低光/报警时自动背光

4、传 感 器： 插入式电化学传感器(带温度补偿)

5、报　　警：声光报警可清晰辨认

6、光 报 警：红色led及lcd闪烁

7、声 报 警：95db (0.3米)可变的声音报警

8、显　　示： 液晶数字显示读数

9、读　　数： 开机自检后显示气体的成分/浓度

10、t w a： 时间加权平均值

11、电　　源：3伏锂电

12、电池寿命：2年电池使用寿命

13、防　　震：abs机壳

14、emi / rfi：符合emc标准的89/336/eec

15、重　　量： 82克 尺寸:　28 x 50 x 95毫米

三、简要说明：

1、专为恶劣条件设计，体积小巧、操作简单、坚固耐用。

2、gasalert extreme气体检仪测适合检测多种有毒有害气体。

3、防水性能极强，ip66/67外壳可完全浸入水中且能抵emi／rfi。

4、带有内置式防震护套和耐用的不锈钢鳄鱼夹。

5、超大声音警报、闪烁的led光柱和内置式振动器可以向用户发出危险警报。

6、可更换的3伏相机电池可持续使用长达2年。

7、可以明确地显示有害气体的存在的低、高、twa和stel气体警报。所记录的twa、stel和峰值可以根据指令显示。

8、有数据记录和多语言支持可供选择。

9、带有数据记录功能的探测器配备了内置红外通讯端口，可以将数据自动传输到计算机或microdock ll对接站模块中。无需接线!

10、gaxt-系列便携式单一气体检测仪、延续了加拿大bw气体检测仪的优良传统，包括前沿的功能，无故障操作，经久耐用。

四、订货型号：

型号	仪器说明
随机：可更换电池和传感器、不锈钢卡夹、测试卡帽和软管、bw质检报告、中英文说明书功能：密封防护等级ip66/67防水防雨防尘，内置振动功能；液晶数字显示、声光报警、 内置高低限和twa/stel报警及峰值、启动自动测试功能、多种语言显示选择	
gaxt-x	o2检测仪(量程：0-30.0%)低限报警19.5%,高限报警22.5%
gaxt-h	h2s检测仪(量程：0-100ppm)低10ppm,高15ppm,twa 10ppm
gaxt-m	co检测仪(量程：0-999ppm)低35ppm,高200ppm,twa 35ppm
gaxt-s	so2检测仪(量程：0-100ppm)低2ppm,高5ppm,twa 2ppm
gaxt-c	cl2检测仪(量程：0-50.0ppm)低0.5ppm,高1.0ppm,twa0.5ppm
gaxt-z	hcn检测仪(量程：0-30.0ppm)低4.7ppm,高10ppm,twa4.7ppm
gaxt-d	no2检测仪(量程：0-99.9ppm)低2.0ppm,高5.0ppm,twa2.0ppm
gaxt-a	nh3检测仪(量程：0-100ppm)低25 ppm,高50ppm,twa25ppm
gaxt-p	ph3检测仪(量程：0-5.0ppm)低0.3ppm,高1.0ppm,twa 0.3ppm
gaxt-g	o3检测仪(量程：0-1.0ppm)低0.1ppm,高0.2ppm,twa 0.1ppm
gaxt-e	eto检测仪(量程：0-100.0ppm)低1ppm,高5ppm,twa1ppm
gaxt-n	no检测仪(量程：0-250ppm)低25ppm,高50ppm,twa 25ppm
gaxt-v	clo2检测仪(量程：0-1.0ppm)低0.1ppm,高0.3ppm,twa0.1ppm

青岛聚创环保公司为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！详情咨询：400-0532-363

本产品的加工定制是否，品牌是艾博汇，型号是GAXT-A，测量范围是0-100ppm，测量对象是氨气，测量精度是1ppm，尺寸是28x50x95（mm），重量是0.082（kg），电源是3伏锂电