双柱立式车床 普通车床 数控

产品名称	双柱立式车床 普通车床 数控
公司名称	芜湖新概念机床设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:普通车床 控制形式:数控 型号:CQ5250
公司地址	中国 安徽 芜湖市 银湖北路香格里拉花园20-1-201
联系电话	86 0553 5870468 13909638319

产品详情

类型	普通车床	控制形式	数控
型号	CQ5250	最大加工长度	2000（mm）
最大加工直径	4200（mm）	最大回转直径	5000（mm）
安装形式	落地式	布局形式	立式
适用范围	通用	产品类型	全新
是否库存	否		

cq5250双柱立式车床，广泛应用于冶金、化工、电机、矿山、船舶、军工等企业大中型工件（特别是重量达32吨）的机械加工，完成工件外圆、内孔、端面及内外锥面的车削加工。
该产品在传统产品基础上作如下重大改进：
左、右立柱导轨整体加宽，提高整机刚性，特别是需增加工件高度规格时立柱加高保持整机工作刚度。工作台主传动由变频电机经高低二档切换，实现无级变速，操作方便。进给传动：左右刀架各由二个伺服电机经驱动器控制，实现快速，进给机动，无级变速。亦可用电子手轮，操作精确轻便。 进给传动只需增加数控系统即能将刀架数控化，实现二轴联动，加工圆弧面,成为数控双柱子立式车床ck5250

主要技术参数：main specifications:

最大车削直径mm	max. turning diameter	5000
工件最大高度mm	max. height of work-piece	2000 (can be extende
工件最大重量t	max. weight of work-piece	32
最大切削力n	max. cutting power	50000
最大扭转力矩n.m	max. swivel torque	84000
工作台直径 mm	working table diameter	3900/4200
工作台转速范围r/min	speed range of working table	1~35
刀架水平移动距离(x) mm	horizontal movement of tool post	2650
刀架垂直移动距离(z) mm	vertical movement of tool post	1250 (can be extende

刀架最大回转角度	max. swivel angle of tool post	±30 °
刀架进给量范围 mm/min	range of feed amount of tool post	02.0~100
刀架快速移动速度 mm/min	rapid movement of tool post	2000
横梁最大行程 mm	max. travel of cross rail	1750
主电机功率 kw	main motor power	75 (frequency conve
机床重量 t	machine weight	70
外形尺寸（长×宽×高）mm	overall dimensions (l×w×h)	8363×6131×5005