

厂价回转工作台 芜湖 HT200

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 厂价回转工作台 芜湖 HT200 |
| 公司名称 | 芜湖新概念机床设备有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:芜湖 型号:HT200 |
| 公司地址 | 中国 安徽 芜湖市 银湖北路香格里拉花园20-1-201 |
| 联系电话 | 86 0553 5870468 13909638319 |

产品详情

| | | | |
|-------|---------------------------|-------|---------|
| 品牌 | 芜湖 | 型号 | HT200 |
| 外形尺寸 | 4360 × 2435 × 1010 (mm) | 适用范围 | 落地镗铣床配套 |
| 规格 | 2000X2500MM | 工作台类型 | 旋转工作台 |
| 样品或现货 | 现货 | 是否库存 | 是 |
| 是否批发 | 是 | | |

ht200回转工作台

回转工作台是落地镗床、落地镗铣床或其他机床用来配合完成零件加工的辅助设备。可以扩大机床加工的工艺范围、缩短加工中的辅助时间和提高零件的加工精度。当零件装夹于工作台上后，既可使零件作轴向移动和回转分度，又可进行一般的镗孔、钻孔、铣削等加工工序。

h：回转

t：工作台

200：工作台面宽2000mm

结构特点

回转工作台是由床身、滑座、工作台三个基本大件组成，滑座在床身上可作直线进给运动，工作台在滑座上可做360°的机动回转运动；

回转工作台设有固定式按钮站，操纵集中；

回转工作台采用铸铁床身，导轨采用电接触表面自冷淬火，提高导轨硬度，延长了使用寿命。

回转工作台的直线运动设有电气开关，极限限位撞块；

回转工作台测量装置

工作台回转在 0° 、 90° 、 180° 、 270° 的定位，采用光学瞄准器，定位精度为 ± 6 ，提高了回转工作台的定位精度，节省了测量的辅助时间；

滑座、工作台导轨均设有静压卸荷，运动平稳，减少磨损；

回转工作台各项运动采用手动变档；

主要技术参数

回转工作台面尺寸 2000×2500 mm

回转工作台承载载荷 20000 kg

回转工作台直线移动行程 1500 mm

工作台回转 360°

回转工作台直线移动速度范围及级数 $2.5-108$ r/min 12级

回转工作台直线快速移动速度 2000 mm/min

回转速度范围及级数 $0.0008-0.034$ r/min 12级

回转工作台快速回转速度 0.63 r/min

主电机功率 5.5 kw

液压系统油泵电机功率 0.75 kw

回转工作台外形轮廓尺寸（长 \times 宽 \times 高） $4360 \times 2435 \times 1010$ mm

回转工作台总重量 13500 kg