

HTK (X) 250数控 (数显) 重型回转工作台

产品名称	HTK (X) 250数控 (数显) 重型回转工作台
公司名称	芜湖新概念机床设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:芜湖 型号:HTK (X) 250 外形尺寸:6744*2810*1300 (mm)
公司地址	中国 安徽 芜湖市 银湖北路香格里拉花园20-1-201
联系电话	86 0553 5870468 13909638319

产品详情

品牌	芜湖	型号	HTK (X) 250
外形尺寸	6744*2810*1300 (mm)	适用范围	落地镗铣床配套
规格	2500X3000MM	工作台类型	旋转工作台
样品或现货	现货	是否库存	是
是否批发	是		

该工作台为数控落地铣镗床的附件，与主机配合使用，能对工件进行角度铣削，调头镗孔，多面加工等复杂加工。主机配置直角铣头等附件可以实现五面加工。主要结构特点：1、工作台回转轴承采用刚性好、精度高的双列圆柱滚子轴承及中心卸荷装置，提高了工作台回转运动精度。2、工作台直线导轨采用贴塑，回转运动导轨采用贴塑与滚动相结合的复合导轨，具有精度高、耐磨损、接触刚度高、维护方便等优点，保证各移动部件运动平稳性。3、工作台直线运动进给机构采用消除减速箱与滚珠丝杠副组成。回转运动进给机构采用伺服电机及消除蜗轮箱上双小齿轮驱动大齿圈的传动结构，保证了较高的传动精度。4、直线运动装有光栅尺，回转运动装有高分辨率旋转编码器测量反馈，实现全闭环控制，满足定位精度和重复定位精度高标准要求。

5、该工作台可单独配操作电柜独立使用，亦可生产只配数显功能，电子手轮操作的数显式回台。

主要技术参数：main specifications:

工作台台面尺寸mm	size of rotary table surface	
工作台总高度mm	total height of rotary table	
工作台最大承重t	max. load of rotary table	
工作台直线移动行程mm	linear travel of rotary table	
工作台直线移动速度范围mm/min	linear travel speed range of rotary table	
工作台回转转速范围r/min	rotary speed range of rotary table	
数控系统配置	cnc system	

伺服电机规格	servo motor	
整机重量t	total weight of rotary table	
机床外形尺寸(长×宽×高)	overall dimension (l × w × h)	