

FPQ2-10 3T20复式绝缘子 10KV针式

产品名称	FPQ2-10 3T20复式绝缘子 10KV针式
公司名称	浙江上宾电力科技有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:上宾电力 型号:FPQ2-10-3T20
公司地址	乐清市翁垟街道后盐村海潮路
联系电话	0577-62822202 18267773301

产品详情

浙江上宾电力科技有限公司是一家专业生产经营复合绝缘子、避雷器、跌落式熔断器、隔离开关、真空开关、负荷开关等输配电产品为主导产业的专业生产厂家。

【产品质保】

本公司产品经过严格的出厂检验，售出产品并享有本公司相应的售后服务。售出之商品7天内非人为因素故障，产品外观没有创伤，可免费更换！

- 1、非人为原因导致产品不能正常使用，本公司免费保修一年，由保修所致直接费用我方承担。
- 2、在保修期间，硬件损坏按照出厂价格向客户收取合理的费用来更换，运费买家自理。

【付款及开票】

对公或对私转帐，本公司传真产品订购合同，款到发货。付款方式可通过网上银行、银行汇款、柜员机转账等。汇款成功后请告知我们您的详细资料，为了避免出错，建议以手机短信、QQ、旺旺等方式告知，本公司可开具17%增值税专用票。

产品型号较多，网上价格与产品参数不一定完全准确，具体与实物为准，请先咨询再订购，给您带来的不便，请谅解！

咨询热线：18267773301 0577-62822202

传真：0577-6282220

公司地址：浙江乐清柳市镇经济开发区创业园F幢

概述

FPQ2-10-3T20复合耐张绝缘子具有很高的抗弯曲，抗扭强度，抗冲击性，抗震性和防爆性能优越。内绝缘可靠、重量轻、易安装，是传统瓷绝缘子的理想换代产品。

FPQ2-10-3T20结构和工艺特点

绝缘子FPQ2-10-3T20改系列绝缘子瓷件为实心结构，胶装部分采用柱体上砂结构，我厂的瓷配方先进，性能优异，经实际运行，可靠性非常高。上砂用的砂子是专用的经过严格工艺控制的造粒砂，具有与瓷体优良的结合性能和合理的膨胀系数，能有效地提高产品的机械强度。产品的法兰结构合理，受力时应力分布均匀。

绝缘子FPQ2-10-3T20其材料为机械强度高的球墨铸铁，表面热镀锌。具有优良的抗锈蚀能力。胶装用水泥为高标号水泥，加上合理的养护工艺，使瓷的强度得到了充分的发挥。任何电压等级的产品皆为单柱式，具有结构简单，运行使用寿命长和维护工作量少等优点。为保证绝缘子的可靠性，本厂对产品进行逐只打击、超声波探伤和四向弯曲耐受负荷试验。

FPQ2-10-3T20用途及使用环境

绝缘子FPQ2-10-3T20户外实心棒形支柱绝缘子用于工频交流电压10-500KV户外电站、变电所配电装置和电器设备中，作带电部分的绝缘和支持用。

绝缘子FPQ2-10-3T20绝缘子适用环境为-40~+40，部分产品可用于海拔高度为4000m的地区。

技术参数

规格型号	额定电压kV	额定弯曲负荷kN	结构高度m	最小电弧距离mm	最小公爬距mm	雷电全波冲击耐受电压kV	工频湿耐受电压1minkV

FPQ1-10/4T20	10	4	210	130	320	95	42
FPQ2-10/3T20	10	3	245	170	460	105	50
FPQ -35/5T	35	5	450	370	1015	230	95
FPS -105/5	10	5	230	180	380	105	45

FPQ2-10/3T20遵循的主要标准规范：

GB 2900.8—83 电工名词术语 绝缘子

GB 2900.19—82 电工名词术语 高电压试验技术和绝缘配合

GB 4056—94 高压线路悬式绝缘子连接结构尺寸

GB 11031—89 绝缘子串元件球窝联接用锁紧销

JB 5892—91 高压线路用有机复合绝缘子技术条件

JB/T 8460—1996 高压线路用棒形悬式复合绝缘子尺寸与特性

FPQ2-10-3T20复合耐张绝缘子使用条件

h 环境温度：-40 ~+40

h 海拔高度不超过：1500米

h 交流电源频率：不超过100HZ

h 最大风速不超过35m/s

h 地震强度：不超过八级。

产品分为普通形和耐污性两大类，耐污性可适用于中等、重及特重污区。

安装注意事项

绝缘子运输及安装中应轻拿轻放，避免与各类杂件（导线、线板、工具等）及坚硬物碰撞、摩擦。

复合绝缘子起吊时，绳结要打在部件（金具）上，严禁打在伞裙或护套上，绳子必须碰及伞裙及护套部分时，应在接触部分用软布包裹。

本绝缘子伞裙材料配方考虑了驱鼠性能，为了慎重，在存放场仍有防鼠措施，如有伞裙破碎、缺损，应作废处理。

公司其他复合型绝缘子

FXBW-----棒型悬式复合绝缘子

FPQ-----复合针式绝缘子

FZSW-----复合支柱绝缘子

FS-----复合横担绝缘子

FCGW-----复合干式穿墙套管

FQB-----电气化铁道用腕臂复合绝缘子

FQX-----电气化铁道用悬式复合绝缘子

FQJ-----电气化道用车顶复合绝缘子

以上是复合针式绝缘子信息，如果您对复合针式绝缘子的报价、厂家、型号、图片、参数有什么疑问，请联系我们获取最新信息。