

黑色特氟龙高温胶带 黑色铁氟龙自粘布

产品名称	黑色特氟龙高温胶带 黑色铁氟龙自粘布
公司名称	苏州丰升隆电子科技有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:FSL 型号:电联
公司地址	苏州市昆山长江南路1111号
联系电话	0512-36823129 18913217753

产品详情

黑色特氟龙高温胶带 黑色铁氟龙自粘布

黑色特（铁）氟龙胶带是选用进口玻璃纤维编织的各种基布,再浸渍进口聚四氟乙烯,经过特殊工艺加工而成。它是一种高性能、多用途的复合材料新产品。因其优异的各项性能,故被广泛应用在造纸、食品、环保、印染、服装、化工、玻璃、医药、电子、绝缘、砂轮切片、机械等领域。

特（铁）氟龙胶带其他名称：特氟龙胶布、铁氟龙胶带、铁氟龙胶布、PTFE胶带、PTFE胶布、特氟龙粘胶带、铁氟龙粘胶带、特富龙胶带、特氟龙粘胶带、聚四氟乙烯胶带、四氟胶带

特（铁）氟龙胶带主要性能特点：1、用于低温-196℃，高温300℃之间，具有耐候性,抗老化。经实际应用,如在250℃高温情况下，连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在350℃高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180℃超低温情况下并可保持原有的柔软性。2、非粘着性：表面光滑,不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍、污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除；

3、耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀。

4、耐药剂性、无毒性。几乎可耐所有药剂物品。

5、具有高绝缘性能（介电常数小：2.6，正切在0.0025以下）、防紫外线、防静电。6、防火阻燃。

7、使用方便、使用寿命长。特（铁）氟龙胶带主要应用范围：

A：各类高温滚筒的贴覆，加热平板、脱膜工件。 B：食品、药品和塑料袋热封。 C：滑槽，料斗航空模具等衬垫粘贴，也可应用于浆纱机的滚筒，热塑脱模等行业，反复使用，易于更换。

D：适合其它需要防粘，耐腐蚀和耐高温的表面处理。

E：用于包装，热塑，复合，封口热合，电子电气等行业。 F：特（铁）氟龙高温胶布可直接贴于各种大平面及规则曲面（如滚筒）上，操作简单。免去喷涂四氟材料需专业设备、特殊工艺及必须运输到专业喷涂厂加工等限制

*注：可根据客户要求代为加工，模切冲形。如遇以上没有的型号可致电我司咨询。